

Krbová kamna **ESQUINA 3G**

Kompaktní hranatý model kamen s vysokým rohovým sklem dvířek upoutá pozornost svým jedinečným pohledem na oheň ze všech částí interiéru.

Krbová kamna ESQUINA 3G jsou vhodná pro nízkoenergetické domy. Disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Odvětrávaná designová klika umožňuje manipulaci během topení. Dveře je možné aretovat v poloze otevřeno. Ve standardu je možné zapojení horního nebo zadního odvodu spalin. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno, a tak nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena bílým šamotem MATRIX. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem.

ESQUINA 3G

plech



obj. kód: **ESQUINA 3G**

Technické parametry

Výška	1506 mm
Šířka	403 mm
Hloubka	403 mm
Hmotnost	170 kg
Regulovatelný výkon	3,0-7,7 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Výška osy zadního vývodu	1383 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	81,4 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,7 kg/h
A+	

Příslušenství

BOX nízký, široký

BOX nízký, úzký

BOX vysoký

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítek a informační list výrobku

Energetický štítek (EU 2015/1186)

Návod k instalaci

Prohlášení o shodě ES

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!