

Krbová kamna s teplovodním výměníkem a dvojitým prosklením **ESPERA**

Inovativní řešení konstrukce teplovodního výměníku společně s dvojitým prosklením dveří výrazně zvyšuje celkovou účinnost a užitnou hodnotu **krbových kamen** ESPERA.

Teplovodní krbová kamna jsou vhodná pro nízkoenergetické domy díky dvěma sklům ve dveřích kamen. Účinný teplovodní výměník o objemu 28l dokáže přenést do vody 70% energie a 30% do vzduchu. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost kamen. Kamna disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Ve standardu je možné zapojení horního odvodu spalin. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno, a tak nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ve spodní části kamen je uzavíratelný dřevník, který umožňuje uskladnění menší zásoby dřeva nebo krbového nářadí. Kamna jsou vybavena vychlazovací smyčkou proti přetopení výměníku.

ESPERA 01

keramika



obj. kód: **ESPERA 01**

Barevné glazury keramiky



Technické parametry

Výška	1080 mm
Šířka	540 mm
Hloubka	518 mm
Hmotnost	218 kg
Regulovatelný výkon	5,0-13,0 kW
Regulovatelný výkon teplovod. výměníku	3,5-9,1 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	80,1 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,9 kg/h

A

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítek a informační list výrobku

Energetický štítek (EU 2015/1186)

Návod k instalaci

Prohlášení o shodě ES

Prohlášení o vlastnostech

Stavební připravenost

Stavební připravenost - sestavy vytápění

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!