

Kamnové vložky **DYNAMIC** PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM

Kamnové vložky DYNAMIC jsou volbou pro instalace s akumulací masou. Takto sestavená sálavá akumulční kamna jsou výsledkem spolupráce kamnáře a uživatele. Výkon, velikost topeniště a množství akumulace je dimenzováno na základě konkrétního objektu a požadavku zákazníka. Díky schopnostem akumulace tepla a tepelnému sálání patří akumulční kamna k nejvhodnějším a nejzdravějším způsobům vytápění. Kamnové vložky je vhodné doplnit o akumulční prstence MAMMOTH nebo akumulční modulární systém AMS, představující absolutní špičku v akumulaci tepla.

Kamnové vložky DYNAMIC mají designově potištěné dvojité sklo dvířek (s akumulční obestavbou jsou vhodné do nízkoenergetických staveb). Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu a jsou určeny pro akumulční uzavřenou obestavbu. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami o síle 5 cm. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního (terciárního) přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Kamnové vložky DYNAMIC jsou dodávány bez komponent odkouření, ty si zákazník dokupuje zvlášť jako příslušenství podle zamýšleného použití. **Samotnou kamnovou vložku nelze připojit přímo na komín.**

DYNAMIC 3G 38.50.01



obj. kód: **D3F 01**

pravé otevírání dvířek lze změnit na levé

Technické parametry

Výška	957 mm
Šířka	606 mm
Hloubka	576 mm
Výška dvířek	455 mm
Šířka dvířek	339 mm
Hmotnost	174 kg
Regulovatelný výkon	5,1-13,1 kW
Průměr kouřovodu	180 / 200 mm
Průměr kouřového hrdla	180 / 200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	86,9 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,7 kg/h
A+	

Příslušenství

AIRBOX 01 IMPRESSION

Akumulační prstenec ROMOTOP MAMMOTH

AKUMULAČNÍ SADA PRSTENCŮ ROMOTOP MAMMOTH - 8 ks (AKKUM KV 08B)

AMS - AKUMULAČNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM

KLIKA skrytá zapuštěná

LITINOVÁ PŘÍRUBA 200

ODNÍMATELNÁ KLIKA

OTOČNÁ LITINOVÁ KOPULE S KOLENEM 180

RÁMEK D3F RAM 04 krycí polohluboký

RÁMEK D3F RAM 06 krycí

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

TEPLOVZDUŠNÝ VÝMĚNÍK pro kamnové vložky DYNAMIC 3G

Ke stažení

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)

[Energetický štítek a informační list výrobku](#)

[Energetický štítek \(EU 2015/1186\)](#)

[Návod k instalaci](#)

[Prohlášení o shodě ES](#)

[Prohlášení o vlastnostech](#)

[Technická dokumentace](#)

[Technický list](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Záruční list](#)

[Stáhněte si katalog!](#)