

# Ceník vodo-topenářského příslušenství

platný od 1.4.2014



	Kód	Ceny bez DPH v Kč
<b>Nádrže, zásobníky, výměníky (akumulační nádoby):</b>		
Akumulační nádrž PS 500 E, 500 litrů, pr. 600 mm bez návarků, výška 1890 mm, 5 návarků G 6/4"	12118	8 990,-
Akumulační nádrž PS 750 E, 700 litrů, pr. 750 mm bez návarků, výška 1950 mm, 5 návarků G 6/4"	11044	11 990,-
Akumulační nádrž PS 1100 E, 1100 litrů, pr. 850 mm bez návarků, výška 2060 mm, 5 návarků G 6/4"	9039	13 990,-
Izolace akumulační nádrže PS 500 E	12119	4 610,-
Izolace akumulační nádrže PS 750 E	11368	5 770,-
Izolace akumulační nádrže PS 1100 E	11777	5 990,-
Akumulační nádrž PS 500 N, 500 litrů, pr. 600 mm bez návarků, výška 1890 mm, 9 návarků G 6/4"	10054	10 400,-
Akumulační nádrž PS 800 N, 800 litrů, pr. 800 mm bez návarků, výška 1820 mm, 9 návarků G 6/4"	10056	12 990,-
Akumulační nádrž PS 1000 N, 1000 litrů, pr. 800 mm bez návarků, výška 1860 mm, 9 návarků G 6/4"	10058	14 200,-
Izolace akum. nádrže PS 500 N	10120	4 610,-
Izolace akum. nádrže PS 800 N	10123	5 240,-
Izolace akum. nádrže PS 1000 N	10125	5 870,-
Akumulační nádrž PSWF 300 N, 300 litrů, pr. 550 mm bez návarků, výška 1380 mm, 9 návarků G 6/4"	10097	11 990,-
Akumulační nádrž PSWF 500 N, 500 litrů, pr. 650 mm bez návarků, výška 1890 mm, 9 návarků G 6/4"	10098	14 600,-
Akumulační nádrž PSWF 800 N, 800 litrů, pr. 800 mm bez návarků, výška 1820 mm, 9 návarků G 6/4"	10100	17 800,-
Akumulační nádrž PSWF 1000 N, 1000 litrů, pr. 790 mm bez návarků, výška 2070 mm, 9 návarků G 6/4"	10101	19 900,-
Izolace akum. nádrže PSWF 300 N	10128	4 180,-
Izolace akum. nádrže PSWF 500 N	10129	4 930,-
Izolace akum. nádrže PSWF 800 N	10131	5 560,-
Izolace akum. nádrže PSWF 1000 N	10132	6 190,-
<b>Akumulační nádoby s nerezovým výměníkem TV, stratifikační válec</b>		
Akumulační nádrž HSK 500 - celkový objem 500 l, nerezový výměník TV 45 l, pr. 650 mm bez návarků, výška 1720 mm	7662	48 450,-
Akumulační nádrž HSK 800 - celkový objem 800 l, nerezový výměník TV 55 l, pr. 790 mm bez návarků, výška 1930 mm	7663	61 700,-
Akumulační nádrž HSK 1000 - celkový objem 1000 l, nerezový výměník TV 55 l, pr. 790 mm bez návarků, výška 2110 mm	7662	65 450,-
Izolace akumulační nádoby HSK 500	7664	5 300,-
Izolace akumulační nádoby HSK 800	7665	6 820,-
Izolace akumulační nádoby HSK 1000	7507	7 030,-
<b>Zásobníkové ohřivače TV v akumulační nádobě včetně izolace:</b>		
Akumulační nádrž DUO E 380/120 G1 - celkový objem 380 l, zásobník TV 120 l se solárním výměníkem (včetně izolace), pr. 700mm, výška 1890 mm	10421	26 500,-
Akumulační nádrž DUOE 600/150 - celkový objem 600 l, zásobník TV 150 l (včetně izolace), pr. 750 mm bez návarků, výška 1625 mm	7322	42 850,-
Akumulační nádrž DUOE 750/200 - celkový objem 750 l, zásobník TV 200 l (včetně izolace), pr. 750 mm bez návarků, výška 1880 mm	7323	47 500,-
Akumulační nádrž DUOE 1000/220 - celkový objem 1000 l, zásobník TV 220 l (včetně izolace), pr. 790 mm bez návarků, výška 2090 mm	7324	50 900,-
<b>Elektrická topná tělesa s termostatickou hlavici.</b>		
<b>Dálkové ovládní z regulace, stykač, HDO, 7žilový přívodní kabel 2 m.</b>		
<b>Vhodná pro systémy se sol.kolektory a kotli na tuhá paliva, poniklovaná měď</b>		
<b>vhodná i pro zásobníky TV. Mosazná hlavice se závitem G 6/4", 3x 230 V/400 V:</b>		
Topné těleso 6,0 kW s termostatickou hlavici, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90°C, délka vč. závitu 478 mm, délka netopícího konce 100 mm	11 216	4 690,-
Topné těleso 7,5 kW s termostatickou hlavici, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90°C, délka vč. závitu 570 mm, délka netopícího konce 100 mm	11 215	4 790,-
<b>Elektrická topná tělesa, měď, s mosaznou hlavici se závitem G 6/4",</b>		
<b>3x 230 V/400 V. Vhodné pouze do topné vody.</b>		
<b>Další "netopící" konec - speciální pro nádrže DUO E a AKUPLAST:</b>		
Topné těleso 6,0 kW - měď bez povrchové úpravy, pouze do topné vody! Délka vč. závitu 555 mm, délka netopícího konce 180 mm	8 897	880,-
Topné těleso 7,5 kW - měď bez povrchové úpravy, pouze do topné vody! Délka vč. závitu 635 mm, délka netopícího konce 180 mm	9 618	970,-
<b>Elektrická topná tělesa, poniklovaná měď, vhodná i pro zásobníky TV.</b>		
<b>Mosazná hlavice se závitem G 6/4", 3x 230 V/400 V.</b>		
Topné těleso 6,0 kW, délka vč. závitu 495 mm, délka netopícího konce 100 mm	8 938	840,-
Topné těleso 7,5 kW, délka vč. závitu 585 mm, délka netopícího konce 100 mm	8 939	1 030,-
Topné těleso 9,0 kW, délka vč. závitu 680 mm, délka netopícího konce 100 mm	8 940	1 160,-
<b>Sluneční kolektory ploché a vakuové trubčobé:</b>		
Sluneční kolektor KPG1 pro instalaci na stojato i na ležato - 2150x1170x80, plocha apertury - 2,39 m <sup>2</sup> , objem kapaliny 1,7l	10336	13 700,-
Sluneční kolektor KTU 15 pro instalaci na stojato - 1970x920x140 15 "U" trub. plocha apertury 1,4 m <sup>2</sup> , objem kapaliny 2,4l	7127	19 990,-
<b>Dochlazovací ventily kapilární:</b>		
STS 20 - Dochlazovací ventil G 3/4" F, 97°C - kapilára 1,3 m, jímka G 1/2" M (Watts)	4601	1 570,-
BVTS 1.3 - Dochlazovací ventil G 3/4" F, 97°C - kapilára 1,30 m, jímka G 1/2" M (Danfoss)	10113	1 020,-
BVTS 4.0 - Dochlazovací ventil G 3/4" F, 95°C - kapilára 4 m, jímka G 1/2" M (Danfoss)	10114	1 370,-
DBV1		
Dochlazovací dvoucestný ventil pro kotle na tuhá paliva bez dochlazovacího výměníku, připojení na kotel, chladič vody i odpad vnějším závitem 3/4". Otevírací teplota 97°C ± 2°C, čidlo termostatického členu je umístěno v topné vodě.	8066	1 960,-
<b>Záložní zdroje:</b>		
Záložní zdroj pro oběhová čerpadla kotli na tuhá paliva PG 500 včetně hermeticky uzavřeného bezúdržbového 44Ah akumulátoru s dvánáctiletou životností. Pro standardní oběhová čerpadla, např. Wilo 25/4 udrží v běhu minimálně 5 hodin.	9140	6 280,-
<b>Zakrytované termostaty:</b>		
BB1-1000 provozní term. příložený, zvýšená citlivost, 10-90°C, teplovodivá pasta	10811	283,-
TS9520.02 provozní term. kapilárový, 0-90°C, kapilára 1,5 m IP40	10772	378,-
TS9530.07 termostat zakryt. na jímku, dvojitý, 0-60/30-120°C	10782	798,-
TS95H30.01 term.zak.na jímku prov. 0-90°C, hav.fix 100°C, čidla 6,5x100 mm	10771	809,-
<b>Termostatické mosazné směšovací ventily pro kotle na tuhá paliva:</b>		
TSV3B 65°C - termostatický ventil TSV3 s automatickým vyvažováním by-passu	10080	1 250,-
TSV3B 55°C - termostatický ventil TSV3 s automatickým vyvažováním by-passu	11281	1 250,-
TSV3BF 65°C - TSV3B s přelevnou maticí 6/4" a šroubením 6/4"x1"	13097	1 470,-
TSV3BF 55°C - TSV3B s přelevnou maticí 6/4" a šroubením 6/4"x1"	13096	1 470,-
<b>Součásti topných systémů:</b>		
Termomanometr 0-120°C / 4 bar, G 1/2", spodní připojení	10482	422,-
Termomanometr 0 - 120°C / 4bar, G1/2", zadní připojení	10481	303,-
Kulový kohout 1/2" F/F	11965	108,-
Kulový kohout 3/4" F/F	11966	154,-
Kulový kohout 1" F/F	11967	228,-
Pojistný ventil 2,5bar, 1,2" M/F	923	129,-
Pojistný ventil 2,5bar, 1,2" F/F	11897	122,-
Zpětný ventil 3/4" F/F	11908	157,-
Zpětný ventil 1" F/F	11906	199,-
Topenářský vypouštěcí ventil 1/2", červená kovová páčka	4741	66,-
Odvzdušňovací ventil 1/2" - automatický se zpětným ventilem - horní	11722	155,-
Odvzdušňovací ventil 1/2", automatický se zpětným ventilem, boční výstup	11726	155,-
<b>Čerpadla:</b>		
Čerpadlo Wilo Yonos Pico 25/1-6 - 180 - 6/4", 230 V, bez displeje	12131	4 280,-
Čerpadlo Wilo Stratos PICO 25/1-6 - 180 - 6/4", 230 V, s LCD displejem, funkci Dynamic Adapt a včetně izolace	10164	5 870,-
Čerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-60 180 1x 230 V, bez displeje	12163	4 540,-
Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-60 180 1x 230 V, s displejem a funkcí autoadapt	12149	6 820,-
Čerpadlo STG 25/7 - 180-6/4"	13587	2 620,-
<b>Čerpadlové skupiny pro topné a kotlové okruhy:</b>		
CS TSV MIX 55 YP 25/1-6CS TSV MIX 55 YP 25/1-6	12 675	10 690,-
Čerpadlová termost. skupina pro kotel s akum. nádrží a topný systém. Zpátečka kotle 55°C, směšování topného okruhu pomocí 3cestného ventilu. Bez el.pohonu		
CS TSV MIX 65 YP 25/1-6	10678	10 690,-
Čerpadlová termost. skupina pro kotel s akum. nádrží a topný systém. Zpátečka kotle 65°C, směšování topného okruhu pomocí 3cestného ventilu. Bez el.pohonu		
CS TSV MIX 55 P YP 25/1-6	12676	12 090,-
Čerpadlová termost. skupina pro kotel s akum. nádrží a topný systém. Zpátečka kotle 55°C, směšování topného okruhu pomocí 3cestného ventilu. S el.pohonem		
CS TSV MIX 65 P YP 25/1-6	13178	12 090,-
Čerpadlová termost. skupina pro kotel s akum. nádrží a topný systém. Zpátečka kotle 65°C, směšování topného okruhu pomocí 3cestného ventilu. S el.pohonem		
CS TSV MIX 55 ST 25/7	11 605	8 990,-
Čerpadlová termost. skupina pro kotel s akum. nádrží a topný systém. Zpátečka kotle 55°C, směšování topného okruhu pomocí 3cestného ventilu. Bez el.pohonu		
CS TSV MIX 65 ST 25/7	7700	8 890,-
Čerpadlová termost. skupina pro kotel s akum. nádrží a topný systém. Zpátečka kotle 65°C, směšování topného okruhu pomocí 3cestného ventilu.		
CS TSV MIX 55 P ST 25/7	11606	10 390,-
Čerpadlová termost. skupina pro kotel s akum. nádrží a topný systém. Zpátečka kotle 55°C, směšování topného okruhu pomocí 3cestného ventilu. S el.pohonem		
CS TSV MIX 65 P ST 25/7	8118	10 390,-
Čerpadlová termost. skupina pro kotel s akum. nádrží a topný systém. Zpátečka kotle 65°C, směšování topného okruhu pomocí 3cestného ventilu. S el.pohonem		