Romotop®



ANGLE R/L 2g L 66.44.44.01

Litujeme, ale tento produkt byl vyprodán a vyřazen ze sortimentu.

Můžeme Vám nabídnout tyto alternativní produkty:

- IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvířky a děleným sklem
- IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvířky a děleným sklem

Estetika hoření
• kompletní přepracování rozvodů spalovacích vzduchů
• **systém vedení spalin DOUBLE SPIN**
• varianta roštového a bezroštového topeniště

Nový systém zavěšení dveří v těžišti
• minimalizaci namáhání rámu dveří a pojezdů

Konvekční ROMOTOP klapky
• **odvedení přebytečného tepla z prostoru nad dvířky**
• významné zvýšení životnosti pojezdů
• zachování těsnosti konvekce
• **uzavření klapek již při nepatrném vysunutí dveří**

Vysoce zátěžové profesionální kuličkové pojezdy
• dokonalá přesnost vedení dvířek, správné dosednutí dvířek, těsnost spalovací komory
• rozložení namáhání na mnoho valivých tělísek, vysoká životnost
• umístění pojezdů na vnějších stranách krbové vložky

Torzně vyztužený rám dveří
• **zamezení deformací rámu vedoucích k možnému prasknutí skla**

Inovované uchycení skla
• **mimo hrany schopné iniciovat prasklinu**

Kvalita spalování
• přesné vedení dvířek v kuličkových pojezdech
• systém vedení spalin DOUBLE SPIN
• dvířka s dojezdem
• dodatečný spalovací vzduch

Komfort
• ergonomičtější otevírání dveří
• konvekční ROMOTOP klapky
• hrdlo vložky umožňuje přímou montáž akumulačních prstenců ROMOTOP MAMMOTH bez použití redukce

Ohýbané sklo - pravé provedení - obj. kód: **AR2LE 01**

Ohýbané sklo - levé provedení - obj. kód: **AL2LE 01**

Technické parametry

Výška	1430 mm
Šířka	743 mm
Hloubka	605 mm
Výška dvířek	407 mm
Šířka dvířek	620 mm
Hloubka dvířek	400 mm
Hmotnost	252 kg
Regulovatelný výkon	3,5-9,0 kW
Průměr kouřovodu	180-250 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	84,8 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,9 kg/h
A+	

Příslušenství

Akumulační prstenec ROMOTOP MAMMOTH
AKUMULAČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP MAMMOTH
KONVEKČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP
OTOČNÁ KOPULE S KOLENEM 180
OTOČNÁ KOPULE S KOLENEM 200
SADA AKUMULACE ROMOTOP MAMMOTH pro konvekční výměník ROMOTOP
SET TRANSPORTNÍCH MADEL
STAVĚCÍ NOHY prodloužené
IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvířky a děleným sklem
IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvířky a děleným sklem

Alternativní produkty

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvířky a děleným sklem
IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvířky a děleným sklem

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)
Energetický štítek a informační list výrobku
Energetický štítek (EU 2015/1186)
Návod k instalaci
Prohlášení o shodě ES
Prohlášení o vlastnostech
Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!