Romotop®



CORNEA R/L 3S

Litujeme, ale tento produkt byl vyprodán a vyřazen ze sortimentu.

Kachlové krby CORNEA A mají navíc akumulační výměník, který uchovává tepelnou energii pro její následné předávání a také zvyšuje celkovou účinnost krbu. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami, ve standardním provedení bez roštu s možností změny na variantu s roštem. Výstup spalin je standardně možný horním nebo zadním odvodem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu na vnitřní plochu skla dvířek se účinně zabraňuje usazování nečistot. Čistému pohledu na oheň tak nic nebrání. Regulace primárního a sekundárního přívodu vzduchu je řízena jediným ovládacím prvkem. Dostatečný přísun vzduchu pro optimální spalování zabezpečuje systém CPV – centrální přívod vzduchu z exteriéru. Kachlový krb lze doplnit o jeden nebo více líbivých a praktických dřevníků.


obj. kód: **COR R 3S**

Akumulační výměník - obj. kód: **COR R 3S A**

obj. kód: **COR L 3S**

Akumulační výměník - obj. kód: **COR L 3S A**

Barevné glazury keramiky



Technické parametry

Výška	1694 mm
Šířka	460 mm
Hloubka	460 mm
Hmotnost	246 kg
Regulovatelný výkon	2,9-7,4 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Výška osy zadního vývodu	1419 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	86,2 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,5 kg/h
A+	

Příslušenství

DŘEVNÍK S KERAMICKÝM OBKLADEM (DREV 01)

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)
Energetický štítek a informační list výrobku
Energetický štítek (EU 2015/1186)
Návod k instalaci
Prohlášení o shodě ES
Prohlášení o vlastnostech
Technická dokumentace
Technický list
Všeobecný návod
Záruční list
Stáhněte si katalog!