



DYNAMIC 2G 66.50.01

Litujeme, ale tento produkt byl vyprodán a vyřazen ze sortimentu.

Můžeme Vám nabídnout tyto alternativní produkty:

- DYNAMIC 2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením

Krbové vložky DYNAMIC jsou vhodné pro nízkoenergetické domy díky dvojitému a trojitému prosklení. Sklo dvířek je designově potištěno. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu a jsou určeny jak pro akumulční, tak pro konvekční provoz. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční akumulční sadu a horní akumulční prstence MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky.

obj. kód: **D2M 01**

dvojité prosklení

max. 2 boční akumulční
sady

Technické parametry

A+

Příslušenství

Akumulační prstenec ROMOTOP MAMMOTH

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky

AKUMULAČNÍ SADA PRSTENCŮ ROMOTOP MAMMOTH - 6 ks (AKKUM KV 01B)

AKUMULAČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP MAMMOTH

KONVEKČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP

ODNÍMATELNÁ KLIKA

OTOČNÁ KOPULE S KOLENEM 180

OTOČNÁ KOPULE S KOLENEM 200

REDUKCE 200/180 mm

SADA AKUMULACE ROMOTOP MAMMOTH pro konvekční výměník ROMOTOP

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

DYNAMIC 2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením

Alternativní produkty

DYNAMIC 2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením

Ke stažení

Stáhněte si katalog!