



## **EVORA T 02**

"Prostorově nenáročné topeniště posazené na elegantní nožce."

- vhodná pro nízkoenergetické domy
- rádiusové sklo umocňuje pohled do plamenů z různých úhlů
- předehřev sekundárního vzduchu k zajištění čistého skla
- ovládání vzduchů jedním ovládacím táhlem
- příprava pro externí napojení spalovacího vzduchu (CPV)
- otáčení korpusu kamen kolem své osy

obj. kód: **EVORA T 02**

## Technické parametry

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Výška                             | 997 mm     |
| Šířka                             | 528 mm     |
| Hloubka                           | 398 mm     |
| Hmotnost                          | 136 kg     |
| Regulovatelný výkon               | 2,0-6,5 kW |
| Průměr kouřovodu                  | 150 mm     |
| Průměr kouřového hrdla            | 150 mm     |
| Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) | 125 mm     |
| Výška osy zadního vývodu          | 863 mm     |
| Provozní tah                      | 12 Pa      |
| Účinnost                          | 80,5 %     |
| Průměrná spotřeba dřeva           | 1,2 kg/h   |
| A                                 |            |

## Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítek a informační list výrobku

Energetický štítek (EU 2015/1186)

Návod k instalaci

Prohlášení o shodě ES

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!