



HEAT R/L 2g S 50.51.40.01(21)

Litujeme, ale tento produkt byl vyprodán a vyřazen ze sortimentu.

Můžeme Vám nabídnout tyto alternativní produkty:

- HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - krbová vložka rohová s ohýbaným (děleným) sklem

Krbové vložky HEAT jsou určeny pro konvekční i akumulční provoz za použití odvětrávacích mřížek. Rohové sklo (levé, pravé) vložky je dělené (ze dvou částí). Rám dveří je vyroben ze speciálního tuhého válcovaného profilu. Sklo dvířek je designově potištěné. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční akumulční sadu a horní akumulční prstence MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky.

Ohýbané sklo - pravé provedení - obj. kód: **HR2SE 01**

Ohýbané sklo - levé provedení - obj. kód: **HL2SE 01**

Dělené sklo - pravé provedení - obj. kód: **HR2SE 21**

Dělené sklo - levé provedení - obj. kód: **HL2SE 21**

určena i pro nízkoenergetické domy

max. 2 boční akumulční sady

Technické parametry

A+

Příslušenství

AIRBOX 01

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 180 mm

ODNÍMATELNÁ KLIKA

SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - krbová vložka rohová s ohýbaným (děleným) sklem

Alternativní produkty

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - krbová vložka rohová s ohýbaným (děleným) sklem

Ke stažení

Stáhněte si katalog!