Romotop®



HEAT R/L 2g S 81.51.40.01(21)

Litujeme, ale tento produkt byl vyprodán a vyřazen ze sortimentu.

Můžeme Vám nabídnout tyto alternativní produkty:

- HEAT R/L 2g S 70.44.33.13(23) - krbová vložka rohová s ohýbaným (děleným) sklem

Krbové vložky HEAT jsou určeny pro konvekční i akumulační provoz za použití odvětrávacích mřížek. Rohové sklo (levé, pravé) vložky je dělené (ze dvou částí). Rám dveří je vyroben ze speciálního tuhého válcovaného profilu. Sklo dvířek je designově potištěné. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční akumulační sadu a horní akumulační prstence MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky.

Ohýbané sklo - pravé provedení - obj. kód: **HR2SF 01**

Ohýbané sklo - levé provedení - obj. kód: **HL2SF 01**

Dělené sklo - pravé provedení - obj. kód: **HR2SF 21**

Dělené sklo - levé provedení - obj. kód: **HL2SF 21**

topeniště bez roštu

max. 2 boční akumulační sady

Technické parametry

Výška	1146 mm
Šířka	874,5 mm
Hloubka	468,5 mm
Výška dvířek	470 mm
Šířka dvířek	810 mm
Hloubka dvířek	400 mm
Hmotnost	186 kg
Regulovatelný výkon	6,0-15,6 kW
Průměr kouřovodu	200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	83,2 %
Průměrná spotřeba dřeva	3,4 kg/h
A+	

Příslušenství

AIRBOX 02
AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky
AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 200 mm
ODNÍMATELNÁ KLIKA
SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)
STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500
STAVĚCÍ NOHY prodloužené
HEAT R/L 2g S 70.44.33.13(23) - krbová vložka rohová s ohýbaným (děleným) sklem

Alternativní produkty

HEAT R/L 2g S 70.44.33.13(23) - krbová vložka rohová s ohýbaným (děleným) sklem

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)
Energetický štítek a informační list výrobku
Energetický štítek (EU 2015/1186)
Návod k instalaci
Prohlášení o shodě ES
Prohlášení o vlastnostech
Technická dokumentace
Technický list
Všeobecný návod
Záruční list

Stáhněte si katalog!