Romotop®



HEAT R/L 3g L 65.51.40.01(21)

Litujeme, ale tento produkt byl vyprodán a vyřazen ze sortimentu.

Můžeme Vám nabídnout tyto alternativní produkty:

- HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - teplovzdušná rohová krbová vložka s výsuvnými dvířky a děleným sklem

Krbové vložky HEAT mají velkoformátové designově potištěné rohové sklo pro jedinečný požitek z ohně. O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se stará nejnovější systém pojezdů SILENT LIFT. Spalovací komora je vyložena šamotem a ve standardu je topeniště bezroštové. Na přání zákazníka lze změnit na roštové. Vložky jsou určeny pro konvekční provoz. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Pro co nejúčinnější hoření je do komory přiváděn terciární vzduch. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulační sady MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

Ohýbané sklo - pravé provedení - obj. kód: **HR3LG 01**

Ohýbané sklo - levé provedení - obj. kód: **HL3LG 01**

Dělené sklo - pravé provedení - obj. kód: **HR3LG 21**

Dělené sklo - levé provedení - obj. kód: **HL3LG 21**

max. 2 boční akumulační sady

Technické parametry

Výška	1357 mm
Šířka	876 mm
Hloubka	626 mm
Výška dvířek	470 mm
Šířka dvířek	650 mm
Hloubka dvířek	400 mm
Hmotnost	230 kg
Regulovatelný výkon	3,5-9,0 kW
Průměr kouřovodu	180-250 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	84,8 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,9 kg/h
A+	

Příslušenství

AIRBOX 02
AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky
AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 200 mm
KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ (HL2LG KON 01)
KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ (HR2LG KON 01)
RÁM HL3LG RAM15 nosný, podpůrný
RÁM HR3LG RAM13 nosný, univerzální
RÁM HR3LG RAM14 nosný, univerzální
RÁM HR3LG RAM15 nosný, podpůrný
RÁMEK HL3LG RAM11 krycí
RÁMEK HL3LG RAM12 krycí
RÁMEK HR3LG RAM11 krycí
RÁMEK HR3LG RAM12 krycí
SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)
SET TRANSPORTNÍCH MADEL
STAVĚCÍ NOHY prodloužené
HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - teplovzdušná rohová krbová vložka s výsuvnými dvířky a děleným sklem

Alternativní produkty

HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - teplovzdušná rohová krbová vložka s výsuvnými dvířky a děleným sklem

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítek a informační list výrobku

Energetický štítek (EU 2015/1186)

Návod k instalaci

Prohlášení o shodě ES

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!