Romotop



HEAT U 3g L 50.52.50.21

Litujeme, ale tento produkt byl vyprodán a vyřazen ze sortimentu.

Můžeme Vám nabídnout tyto alternativní produkty:

- HEAT U 3G L 50.52.50.24 - teplovzdušná třístranná krbová vložka s výsuvnými dvířky a děleným sklem

Krbové vložky HEAT mají velkoformátové designově potištěné třístranné prosklení pro jedinečný požitek z ohně. O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se postará nejnovější systém pojezdů SILENT LIFT. Spalovací komora je vyložena šamotem a ve standardu je topeniště bezroštové. Na přání zákazníka lze změnit na roštové. Vložky jsou určeny pro konvekční provoz. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Pro co nejúčinnější hoření je do komory přiveden terciární vzduch. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulační sady MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

Dělené sklo - obj. kód: **HU3LG 21**

bez systému DOUBLE SPIN

lze objednat provedení HEAT U 3g L 50.52.50.21 K1 s namontovanou nosnou konstrukcí - obj. kód: **HU3LG 21 K1**, nosnou konstrukci nelze objednat samostatně!

Technické parametry

Výška	1382 mm
Šířka	582 mm
Hloubka	749 mm
Výška dvířek	468 mm
Šířka dvířek	502 mm
Hloubka dvířek	496 mm
Hmotnost	234 kg
Regulovatelný výkon	4,0-10,4 kW
Průměr kouřovodu	200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Výška osy zadního vývodu	1167 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	83,3 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,3 kg/h
A+	

Příslušenství

AIRBOX 02
KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ (HU3LG KON01)
RÁM HU3LG RAM13 nosný
RÁM HU3LG RAM14 nosný
RÁMEK HU3LG RAM11 krycí
RÁMEK HU3LG RAM12 krycí
SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)
SET TRANSPORTNÍCH MADEL
STAVĚCÍ NOHY prodloužené
HEAT U 3G L 50.52.50.24 - teplovzdušná třístranná krbová vložka s výsuvnými dvířky a děleným sklem

Alternativní produkty

HEAT U 3G L 50.52.50.24 - teplovzdušná třístranná krbová vložka s výsuvnými dvířky a děleným sklem

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)
Energetický štítek a informační list výrobku
Energetický štítek (EU 2015/1186)
Návod k instalaci
Prohlášení o shodě ES
Prohlášení o vlastnostech
Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!