



KV 025 N01

Litujeme, ale tento produkt byl vyprodán a vyřazen ze sortimentu.

Můžeme Vám nabídnout tyto alternativní produkty:

- DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením
- DYNAMIC 2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením

Krbové vložky DYNAMIC jsou vhodné pro nízkoenergetické domy díky dvojitému a trojitému prosklení. Sklo dvířek je designově potištěno. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu a jsou určeny jak pro akumulační, tak pro konvekční provoz. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční akumulační sadu a horní akumulační prstence MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h. Inovativní systém vedení spalín DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky.

obj. kód: **KV 025N 01**

kamnová vložka pro trvalý akumulační provoz s tahovými systémy
dvojité prosklení

Technické parametry

A+

Příslušenství

Akumulační prstenec ROMOTOP MAMMOTH

AKUMULAČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP MAMMOTH

KONVEKČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP

OTOČNÁ KOPULE S KOLENEM 180

OTOČNÁ KOPULE S KOLENEM 200

REDUKCE 200/180 mm

SADA AKUMULACE ROMOTOP MAMMOTH pro konvekční výměník ROMOTOP

STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením

DYNAMIC 2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením

Alternativní produkty

DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením

DYNAMIC 2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením

Ke stažení

Stáhněte si katalog!