Romotop®



OSLO

Litujeme, ale tento produkt byl vyprodán a vyřazen ze sortimentu.

Můžeme Vám nabídnout tyto alternativní produkty:

- ALEDO 03 plech - krbová kamna
- EVORA 03 plech - krbová kamna
- EVORA T 03 plech - krbová kamna

Ve standardu je možné zapojení horního nebo zadního odvodu spalin. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit ovládacími prvky. Kamna jsou vyrobena z žáruvzdorné oceli a litiny. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami.

obj. kód: **OSLO 01**

Technické parametry

Výška	579 mm
Šířka	620 mm
Hloubka	408 mm
Hmotnost	105 kg
Regulovatelný výkon	3,5-9,1 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Výška osy zadního vývodu	469 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	77,4 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,1 kg/h

A

Alternativní produkty

ALEDO 03 plech - krbová kamna
EVORA 03 plech - krbová kamna
EVORA T 03 plech - krbová kamna

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)
Energetický štítek a informační list výrobku
Energetický štítek (EU 2015/1186)
Návod k instalaci
Prohlášení o shodě ES
Prohlášení o vlastnostech
Technická dokumentace
Technický list
Všeobecný návod
Záruční list
Stáhněte si katalog!