



TILU L 03

Litujeme, ale tento produkt byl vyprodán a vyřazen ze sortimentu.

Můžeme Vám nabídnout tyto alternativní produkty:

- ESQUINA 3G plech - krbová kamna
- LAREDO F 03 plech - krbová kamna
- TALA N 01 plech, rádiusové sklo - krbová kamna
- TALA N 06 plech - krbová kamna

Krbová kamna jsou vybavena samočinnou mechanickou aretací otevřených dvířek, která usnadňuje obsluhu a přikládání. Na dvoubodový zavírací mechanismus s pevnou fixací ke korpusu je spoleh. Madlo dvířek z masivního dřeva skvěle doplňuje celkový design kamen. Zákazník má možnost zvolit ze dvou standardních způsobů odvodu spalin - horního nebo zadního. Sklo dvířek z vnitřní strany omývá proudící sekundární vzduch a díky tomu nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Krbová kamna disponují systémem CPV - centrální přívod externího vzduchu, jsou vhodná i pro nízkoenergetické domy.

obj. kód: **TILU L 03**

Technické parametry

Výška	1056 mm
Šířka	500 mm
Hloubka	380 mm
Hmotnost	133 kg
Regulovatelný výkon	2,9-7,5 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Výška osy zadního vývodu	945 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	80,6 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,6 kg/h

A

Alternativní produkty

ESQUINA 3G plech - krbová kamna

LAREDO F 03 plech - krbová kamna

TALA N 01 plech, rádiusové sklo - krbová kamna

TALA N 06 plech - krbová kamna

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítek a informační list výrobku

Energetický štítek (EU 2015/1186)

Návod k instalaci

Prohlášení o shodě ES

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!