

Kachlové akumulční krby **BARACCA**

Akumulační kachlový krb **BARACCA** kombinuje estetiku tradičních kachlových kamen s moderní technologií a výjimečnou akumulční kapacitou. Keramické kachle značky **HEIN** nabízejí širokou paletu odstínů glazur, díky čemuž se krb dokonale začlení do jakéhokoli interiéru. Modulový systém krbu umožňuje jeho sestavení až na místě realizace.

Kombinovaný způsob vytápění krbu je založen na předávání tepelné energie sáláním a současným prouděním ohřátého vzduchu. Ve spodní části krbu je nasáván studený vzduch, který postupně prochází celým vnitřním prostorem až nahoru a odtud již ohřátý pozvolna vystupuje do interiéru. Systém je navržen tak, aby předávání tepla sáláním bylo prioritou a proudění vzduchu (neboli konvekce) pak příjemným doplňkem – vše probíhá samočinně.

Moderní krbová vložka nabízí účinnost více než 85 % a splňuje nej přísnější ekologické standardy stanovené směrnicí Evropské komise o Ecodesignu. Dvojitě sklo krbu zaručuje bezpečnost a komfort. Kachlové akumulční krby **BARACCA** jsou vhodné i pro nízkoenergetické domy. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami, ve standardním provedení s roštem s možností změny na variantu bez roštu. Jednoduchou kontrolu nad polohou zcela otevřených dvířek umožňuje jejich aretace. Snadné nastavení primárního a sekundárního vzduchu jedním ovladačem. Výstup spalin je standardně možný horním nebo zadním odvodem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu na vnitřní plochu skla dvířek je účinně zabráněno usazování nečistot. Inovativní systém vedení spalin **DOUBLE SPIN** lépe využívá tepelnou energii a současně napomáhá ideálnímu hoření dřeva. Samozřejmost je dnes už nezbytný centrální přívod externího vzduchu (CPV) do spalovací komory.

Díky akumulční schopnosti kachlového korpusu nabízí designový kachlový krb **BARACCA** dlouhotrvající teplo a zároveň jednoduchou údržbu povrchu. Akumulační tvarovky z materiálu **MAMMOTH** zajišťují vysokou akumulaci a následné vyzařování tepla do místnosti, i několik hodin po dohoření paliva. Celková hmotnost sad akumulčních tvarovek dosahuje až 110 kg.

Pro připojení CPV ze spodní části ("z podlahy") je u variant **BARXDFZN 10**, **BARXDFZN 11**, **BARXDFHZN 10**, **BARXDFHZN 11** možné použít systémový prvek **AIRBOX 02** - jedná se o volitelné příslušenství.

Akumulační krby lze objednat od 1. 10. 2023 v **síti našich autorizovaných prodejců**.

BARACCA 10

kachle



obj. kód: **BARXDFZN 10**

Barevné glazury keramiky



Technické parametry

Výška	1462 mm
Šířka	854 mm
Hloubka	525 mm
Výška dvířek	407 mm
Šířka dvířek	554 mm
Hmotnost	320 kg
Regulovatelný výkon	3,0-7,7 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Výška osy zadního vývodu	1352 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	85,6 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,6 kg/h
A	

Příslušenství

AIRBOX 02 IMPRESSION

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH (AKKUM KV 07)

AKUMULAČNÍ SADA ZADNÍ ROMOTOP MAMMOTH (AKKUM SOL 01)

ROURA 150/500/2 mm

Ke stažení

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)

[Energetický štítek a informační list výrobku](#)

[Energetický štítek \(EU 2015/1186\)](#)

[Návod k instalaci](#)

[Prohlášení o shodě ES](#)

[Prohlášení o vlastnostech](#)

[Technická dokumentace](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Záruční list](#)

[Stáhněte si katalog!](#)