

Designový akumulční krb s výsuvnými dvířky **CARA C 02**

Designový akumulční krb Romotop CARA C 02 reaguje na trendy a potřeby moderní interiérové architektury. Citlivě vyvážené vnější proporce, čisté linie a dominující velkoplošné třístranné prosklení vytváří impozantní celek oslovující nejnáročnější zákazníky.

Přesný a lehký chod výsuvu dveří se systémem pojezdu SILENT LIFT. Odstínění zadního pláště umožňuje postavit designový krb přímo na stěnu. Disponuje systémem CPV - centrální přívod externího vzduchu. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost kamen. Ve standardu je možné zapojení horního nebo zadního odvodu spalin. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami a ve standardu je topeniště bezroštové - možná změna na roštovou variantu. Do kamen je přiváděn terciární vzduch. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Do kamen lze dokoupit akumulční prvky, které sálají teplo ještě dlouho po skončení topení. Krb je obložen velkoplošným přírodním kamenem.

CARA C 02

kámen



Dělené sklo - obj. kód: **CARA C 02**



Technické parametry

Výška	1648 mm
Šířka	924 mm
Hloubka	577 mm
Výška dvířek	420 mm
Šířka dvířek	670 mm
Hloubka dvířek	272 mm
Hmotnost	355 kg
Regulovatelný výkon	3,9-10,1 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Výška osy zadního vývodu	1346 mm
Provozní tah	11 Pa
Účinnost	82,9 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,2 kg/h
A+	

Příslušenství

AIRBOX 01

AKUMULAČNÍ SADA pro designový krb CARA C, CARA R/L

SESTAVA ROŠTU pro akumulční krb CARA

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!