

Kachlové akumulční krby **SOLID**

Sálavé vytápění ve vyváženém poměru s prouděním teplého vzduchu jsou splněným cílem konstruktérů kachlových krbů SOLID. Tento výrobek charakterizují čisté linie, precizní řemeslné zpracování a ručně vyráběné keramické velkoformátové kachle.

Kombinovaný způsob vytápění kachlových krbů SOLID je založen na předávání tepelné energie sáláním a současným prouděním teplého vzduchu. Ve spodní části kachlového krbu je nasáván studený vzduch, který postupně prochází celým krbem až do jeho vrchního prostoru, kde již ohřátý pozvolna vystupuje do interiéru. Systém je navržen tak, aby předávání tepla sáláním bylo prioritou a proudění vzduchu, neboli konvekce, pak příjemným doplňkem. Vše funguje zcela automaticky.

Inovovaná krbová vložka dosahuje účinnosti větší než 85 % a splňuje ekologické normy dle směrnice Evropské komise - Ecodesignu. Díky dvojitému sklu je krb bezpečnější a komfortnější. Kachlové akumulční krby SOLID jsou vhodné i pro nízkoenergetické domy.

Keramický obklad je na všech čtyřech stranách. V nabídce jsou tři typy kachlových krbů, a to s rovným topeništěm nebo s rohovým levým a pravým. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami, ve standardním provedení s roštem s možností změny na variantu bez roštu. Inovativní systém vedení spalín DOUBLE SPIN zvyšuje celkovou účinnost krbu. Výstup spalín je standardně možný horním nebo zadním odvodem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu na vnitřní plochu skla dvířek se účinně zabraňuje usazování nečistot. Čistému pohledu na oheň tak nic nebrání. Regulace primárního a sekundárního přívodu vzduchu se řídí jediným ovládacím prvkem.

Designové krby SOLID je možné vybavit akumulčními tvarovkami z patentovaného materiálu MAMMOTH, který má vysokou měrnou tepelnou kapacitu s vysoce efektivním přenosem tepelné energie a následným předáváním tepla zpět do místnosti, a to až několik hodin po dohoření paliva. Celková hmotnost sad akumulčních tvarovek může být až 152 kg.

Dostatečný přísun vzduchu pro optimální spalování zabezpečuje systém CPV – centrální přívod vzduchu z exteriéru. Pro připojení CPV ze spodní části ("z podlahy") je u variant se zadním odvodem spalín (SOLXDFZK 10, SOLXDHLZK 10 a SOLXDHRZK 10) nutné použít systémový prvek AIRBOX 02 - jedná se o volitelné příslušenství.

Akumulční krby lze objednat od 1. 10. 2023 v **síti našich autorizovaných prodejců**.

SOLID L

kachle



obj. kód: **SOLXDHLK 10**

Zadní odvod spalin - obj. kód: **SOLXDHLZK 10**



Barevné glazury keramiky



Technické parametry

Výška	1821 mm
Šířka	722 mm
Hloubka	456 mm
Výška dvířek	407 mm
Šířka dvířek	579 mm
Hloubka dvířek	308 mm
Hmotnost	305 kg
Regulovatelný výkon	3,5-9,0 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	85,1 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,9 kg/h
A+	

Příslušenství

AIRBOX 02 IMPRESSION

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH (AKKUM SOL 02)

AKUMULAČNÍ SADA ZADNÍ ROMOTOP MAMMOTH (AKKUM SOL 01)

KOLENO TŘÍDÍLNÉ 150/90/2 mm

ROURA 150/500/2 mm

Ke stažení

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)

[Energetický štítek a informační list výrobku](#)

[Energetický štítek \(EU 2015/1186\)](#)

[Návod k instalaci](#)

[Prohlášení o shodě ES](#)

[Prohlášení o vlastnostech](#)

[Technická dokumentace](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Záruční list](#)

[Stáhněte si katalog!](#)