Romotop®

Krbová kamna ALEDO

Krbová kamna ALEDO se vyznačují elegantním designem, propracovaným vedením centrálního přívodu vzduchu a celoskleněnými dvířky, které nabídnou nerušený pohled na oheň.

Krbová kamna jsou vhodná pro nízkoenergetické domy. Dvířka kamen mají designově potištěné velkoplošné prosklení. Kamna disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Ve standardu je možné zapojení horního nebo zadního odvodu spalin. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno, a tak nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ve spodní části kamen lze uskladnit menší zásoby dřeva.

ALEDO 02

kámen



obj. kód: **ALEDO 02**

ecodesign READY

Technické parametry

Výška	862 mm
Šířka	740 mm
Hloubka	322 mm
Výška dvířek	589 mm
Šířka dvířek	644 mm
Hmotnost	177 kg
Regulovatelný výkon	3,0-7,8 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Výška osy zadního vývodu	729 mm
Provozní tah	11 Pa
Účinnost	83,5 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,6 kg/h

A+

Příslušenství

KRYT CPV pro krbová kamna ALEDO

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)
Energetický štítek a informační list výrobku
Energetický štítek (EU 2015/1186)
Návod k instalaci
Prohlášení o shodě ES
Prohlášení o vlastnostech
Technická dokumentace
Technický list
Všeobecný návod
Záruční list
Stáhněte si katalog!