

Krbová kamna LUANCO N jsou navržena tak, abyste si díky otočné konstrukci mohli vychutnat pohled do živého ohně z různých míst vašeho domova.

Akumulační krbová kamna **LUANCO N AKUM**

Akumulační krbová kamna LUANCO N AKUM se vždy přizpůsobí Vaším požadavkům. Díky otočnému topeništi budete mít jasný výhled na krásu živého ohně.

Krbová kamna jsou vhodná pro nízkoenergetické domy. Disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Odvětrávaná designová klika umožňuje manipulaci během topení. Dveře je možné aretovat v poloze otevřeno. Ve standardu je možné zapojení horního nebo zadního odvodu spalín. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno, a tak nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Do kamen lze dokoupit akumulční prvky, které sálají teplo až 4 h. Otáčivé topeniště nabízí uživateli pohled do ohně z různých úhlů.

LUANCO N 04 AKUM

pískovec



obj. kód: **LUANCO N 04 A**

Technické parametry

Výška	1584 mm
Šířka	468 mm
Hloubka	468 mm
Hmotnost	177 kg
Regulovatelný výkon	2,9-7,4 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Výška osy zadního vývodu	1129.5/1376.5 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	82,9 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,6 kg/h
A+	

Příslušenství

Akumulační sada pro krbová kamna (AKKUM 02)

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítek a informační list výrobku

Energetický štítek (EU 2015/1186)

Návod k instalaci

Prohlášení o shodě ES

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!