

Designové potištěné sklo překrývající celou plochu dvířek je hlavní prvek řady krbových kamen SONE G. Technika jako nejmodernější technologie spalování dřeva a celkové kvalitní zpracování pak zaručeně uspokojí i náročné zákazníky.

Akumulační krbová kamna SONE G A

Písmeno „A“ v názvu kamen SONE G A napovídá, že jde o akumulační verzi krbových kamen. Pro speciální akumulační tvarovky je vyhrazen prostor nad spalovací komorou, kde je akumulace tepelné energie nejefektivnější.

Krbová kamna jsou zejména při použití akumulace vhodná pro nízkoenergetické domy. Disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Konstrukce kamen umožňuje horního nebo zadní připojení odvod spalin. Sklo dvířek z vnitřní strany omývá proudící sekundární vzduch a díky tomu nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Kamna jsou připravena pro doplnění akumulačními prvky, jedná se o volitelné příslušenství.

SONE G 02 A

kámen



obj. kód: **SONE G 02 A**

Technické parametry

Výška	1390 mm
Šířka	628 mm
Hloubka	398 mm
Výška dvířek	676 mm
Šířka dvířek	534 mm
Hloubka dvířek	115 mm
Hmotnost	180 kg
Regulovatelný výkon	3,0-7,8 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Výška osy zadního vývodu	938/1183 mm
Provozní tah	11 Pa
Účinnost	83,5 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,6 kg/h
A+	

Příslušenství

Akumulační sada pro krbová kamna (AKKUM 01)

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítek a informační list výrobku

Energetický štítek (EU 2015/1186)

Návod k instalaci

Prohlášení o shodě ES

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!