

Krbová kamna EVORA svým tvarem a designem přesně kopírují dnešní požadavky interiérového designu. EVORA dokáže zaujmout široké pole zákazníků, proto se stala velmi oblíbeným modelem.

Krbová kamna **EVORA**

Minimalistická, ale zároveň dominantní svým tvarem. Krbová kamna EVORA dokonale padnou do prostoru, kde nezaberou ani o kousek víc místa, než je potřeba.

Krbová kamna jsou vhodná pro nízkoenergetické domy. Disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Ve standardu je možné zapojení horního nebo zadního odvodu spalin. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno, a tak nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ve spodní části kamen je uzavíratelný dřevník, který umožňuje uskladnění menší zásoby dřeva nebo krbového nářadí.

EVORA 07

pískovec



obj. kód: **EVORA 07**



Technické parametry

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Výška | 996 mm |
| Šířka | 528 mm |
| Hloubka | 398 mm |
| Hmotnost | 127 kg |
| Regulovatelný výkon | 2,0-6,5 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Průměr kouřového hrdla | 150 mm |
| Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) | 125 mm |
| Výška osy zadního vývodu | 863 mm |
| Provozní tah | 12 Pa |
| Účinnost | 80,5 % |
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
| A+ | |

Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!