

Krbová kamna EVORA svým tvarem a designem přesně kopírují dnešní požadavky interiérového designu. EVORA dokáže zaujmout široké pole zákazníků, proto se stala velmi oblíbeným modelem.

## Krbová kamna **EVORA T**

**Krbová kamna EVORA T Vás neomezí pouze na jeden úhel pohledu do ohně. Díky otočnému topeništi si můžete vychutnat pohled na živý oheň z různých míst.**

Krbová kamna jsou vhodná pro nízkoenergetické domy. Disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Ve standardu je možné zapojení horního odvodu spalin. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Otáčivé topeniště nabízí uživateli pohled do ohně z různých úhlů.

### **EVORA T 07**

pískovec



obj. kód: **EVORA T 07**



## Technické parametry

Výška	997 mm
Šířka	528 mm
Hloubka	398 mm
Hmotnost	128 kg
Regulovatelný výkon	2,0-6,5 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Výška osy zadního vývodu	863 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	80,5 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,2 kg/h
A+	

## Ke stažení

[Energetický štítek a informační list výrobku](#)

[Prohlášení o vlastnostech](#)

[Technická dokumentace](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Záruční list](#)

[Stáhněte si katalog!](#)