

Krbová kamna LUANCO N jsou navržena tak, abyste si díky otočné konstrukci mohli vychutnat pohled do živého ohně z různých míst vašeho domova.

## Akumulační krbová kamna **LUANCO N AKUM**

**Akumulační krbová kamna LUANCO N AKUM se vždy přizpůsobí Vaším požadavkům. Díky otočnému topeništi budete mít jasný výhled na krásu živého ohně.**

Krbová kamna jsou vhodná pro nízkoenergetické domy. Disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Odvětrávaná designová klika umožňuje manipulaci během topení. Dveře je možné aretovat v poloze otevřeno. Ve standardu je možné zapojení horního nebo zadního odvodu spalin. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno, a tak nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Do kamen lze dokoupit akumulační prvky, které sálají teplo až 4 h. Otáčivé topeniště nabízí uživateli pohled do ohně z různých úhlů.

### LUANCO N 03 AKUM

plech



obj. kód: **LUANCO N 03 A**



## Technické parametry

Výška	1522 mm
Šířka	468 mm
Hloubka	468 mm
Hmotnost	161 kg
Regulovatelný výkon	2,9-7,4 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Výška osy zadního vývodu	1129.5/1376.5 mm
Provozní tah	11 Pa
Účinnost	82,9 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,6 kg/h
A+	

## Příslušenství

Akumulační sada pro krbová kamna (AKKUM 02)

## Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!