Romotop®

Krbová kamna s teplovodním výměníkem a dvojitým prosklením ESPERA

Inovativní řešení konstrukce teplovodního výměníku společně s dvojitým prosklením dveří výrazně zvyšuje celkovou účinnost a užitnou hodnotu krbových kamen ESPERA.

Teplovodní krbová kamna jsou vhodná pro nízkoenergetické domy díky dvěma sklům ve dveřích kamen. Účinný teplovodní výměník o objemu 28l dokáže přenést do vody 70% energie a 30% do vzduchu. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost kamen. Kamna disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Ve standardu je možné zapojení horního odvodu spalin. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno, a tak nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ve spodní části kamen je uzavíratelný dřevník, který umožnuje uskladnění menší zásoby dřeva nebo krbového nářadí. Kamna jsou vybavena vychlazovací smyčkou proti přetopení výměníku.

ESPERA 01

keramika



obj. kód: **ESPERA 01**

ecodesign READY

DOUBLE SPIN

Barevné glazury keramiky



Technické parametry

Výška	1080 mm
Šířka	540 mm
Hloubka	518 mm
Hmotnost	218 kg
Regulovatelný výkon	5,0-13,0 kW
Regulovatelný výkon teplovod. výměníku	3,5-9,1 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	80,1 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,9 kg/h
A	

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)
Energetický štítek a informační list výrobku
Energetický štítek (EU 2015/1186)
Návod k instalaci
Prohlášení o shodě ES
Prohlášení o vlastnostech
Stavební připravenost
Stavební připravenost - sestavy vytápění
Technická dokumentace
Technický list
Všeobecný návod
Záruční list
Stáhněte si katalog!