

Kamnové vložky **DYNAMIC** PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM

Kamnové vložky **DYNAMIC** jsou volbou pro instalace s akumulací masou. Takto sestavená sálavá akumulční kamna jsou výsledkem spolupráce kamnáře a uživatele. Výkon, velikost topeniště a množství akumulace je dimenzováno na základě konkrétního objektu a požadavku zákazníka. Díky schopnostem akumulace tepla a tepelnému sálání patří akumulční kamna k nevhodnějším a nejzdravějším způsobům vytápění. Kamnové vložky je vhodné doplnit o akumulční prstence **MAMMOTH** nebo akumulční modulární systém **AMS**, představující absolutní špičku v akumulaci tepla.

Kamnové vložky **DYNAMIC** mají designově potíštěné dvojitě sklo dvířek (s akumulční obestavbou jsou vhodné do nízkoenergetických staveb). Vložky disponují systémem CPV - centrální přívod externího vzduchu a jsou určeny pro akumulční uzavřenou obestavbu. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami o síle 5 cm. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního (terciárního) přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Kamnové vložky **DYNAMIC** jsou dodávány bez komponent odkouření, ty si zákazník dokupuje zvlášť jako příslušenství podle zamýšleného použití. **Samotnou kamnovou vložku nelze připojit přímo na komín.**

DYNAMIC T 3G 66.44.01



obj. kód: **DT3H 01**

průhledová vložka

pravé otevírání dvířek lze změnit na levé u předních i zadních dvířek



Technické parametry

Výška	895 mm
Šířka	884 mm
Hloubka	577 mm
Výška dvířek	393 mm
Šířka dvířek	617 mm
Hmotnost	221 kg
Regulovatelný výkon	7,3-19,0 kW
Průměr kouřovodu	180 / 200 mm
Průměr kouřového hrdla	180 / 200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	11 Pa
Účinnost	81,2 %
Průměrná spotřeba dřeva	4,3 kg/h
A+	

Příslušenství

AIRBOX 01 IMPRESSION

Akumulační prstenec ROMOTOP MAMMOTH

AKUMULAČNÍ SADA PRSTENCŮ ROMOTOP MAMMOTH - 8 ks (AKKUM KV 08B)

AMS - AKUMULAČNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM

KLIKA skrytá zapuštěná

LITINOVÁ PŘÍRUBA 200

ODNÍMATELNÁ KLIKA

OTOČNÁ LITINOVÁ KOPULE S KOLENEM 180

RÁMEK D3H RAM 04 krycí polohluboký

RÁMEK D3H RAM 06 krycí

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

TEPLOVZDUŠNÝ VÝMĚNÍK pro kamnové vložky DYNAMIC 3G

Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Návod k obsluze

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Záruční list

Stáhněte si katalog!