

Kamnové vložky **DYNAMIC** PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM

Kamnové vložky DYNAMIC jsou volbou pro instalace s akumulací masou. Takto sestavená sálavá akumulční kamna jsou výsledkem spolupráce kamnáře a uživatele. Výkon, velikost topeniště a množství akumulace je dimenzováno na základě konkrétního objektu a požadavku zákazníka. Díky schopnostem akumulace tepla a tepelnému sálání patří akumulční kamna k nejvhodnějším a nejzdravějším způsobům vytápění. Kamnové vložky je vhodné doplnit o akumulční prstence MAMMOTH nebo akumulční modulární systém AMS, představující absolutní špičku v akumulaci tepla.

Kamnové vložky DYNAMIC mají designově potištěné dvojité sklo dvířek (s akumulční obestavbou jsou vhodné do nízkoenergetických staveb). Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu a jsou určeny pro akumulční uzavřenou obestavbu. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami o síle 5 cm. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního (terciárního) přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Kamnové vložky DYNAMIC jsou dodávány bez komponent odkouření, ty si zákazník dokupuje zvlášť jako příslušenství podle zamýšleného použití. **Samotnou kamnovou vložku nelze připojit přímo na komín.**

DYNAMIC B3G 66.44.01



obj. kód: **DB3H 01**

se zadním příkládáním

pravé otevírání dvířek lze změnit na levé u předních i zadních dvířek

Technické parametry

Výška	895 mm
Šířka	884 mm
Hloubka	577 mm
Výška dvířek	393 mm
Šířka dvířek	617 mm
Hmotnost	219 kg
Regulovatelný výkon	5,5-14,2 kW
Průměr kouřovodu	180 / 200 mm
Průměr kouřového hrdla	180 / 200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	84,1 %
Průměrná spotřeba dřeva	3,1 kg/h
A+	

Příslušenství

AIRBOX 01 IMPRESSION

Akumulační prstenec ROMOTOP MAMMOTH

AKUMULAČNÍ SADA PRSTENCŮ ROMOTOP MAMMOTH - 8 ks (AKKUM KV 08B)

AMS - AKUMULAČNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM

KLIKA skrytá zapuštěná

KLIKA vyhnutá levá pro zadní dvířka

KLIKA vyhnutá pravá pro zadní dvířka

LITINOVÁ PŘÍRUBA 200

ODNÍMATELNÁ KLIKA

OTOČNÁ LITINOVÁ KOPULE S KOLENEM 180

RÁMEK D3H RAM 04 krycí polohluboký

RÁMEK D3H RAM 06 krycí

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

TECHNICKÝ RÁMEK (DB3H RAM01)

TEPLOVZDUŠNÝ VÝMĚNÍK pro kamnové vložky DYNAMIC 3G

Ke stažení

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)

[Energetický štítek a informační list výrobku](#)

[Energetický štítek \(EU 2015/1186\)](#)

[Návod k instalaci](#)

[Prohlášení o shodě ES](#)

[Prohlášení o vlastnostech](#)

[Technická dokumentace](#)

[Technický list](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Záruční list](#)

[Stáhněte si katalog!](#)