

## Krbové vložky **DYNAMIC** S DVOJITÝM / TROJITÝM PROSKLENÍM A TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM

**Teplovodní krbové vložky DYNAMIC s dvojitým a trojitým prosklením se stanou plnohodnotným centrálním zdrojem tepla. Získejte přidanou hodnotu v podobě tepla a teplé vody pro Váš domov.**

Krbové vložky DYNAMIC jsou vhodné pro nízkoenergetické domy díky dvojitému a trojitému prosklení. Rám dveří je vyroben ze speciálního tuhého válcovaného profilu. Speciální patentovaná konstrukce teplovodního výměníku TRIPLE PASS zvýší účinnost vložky až o 10 %. Objem výměníku je 71 l. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu a jsou určeny jak pro akumulční, tak i pro konvekční provoz. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami, dno je podloženo izolačními deskami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Součástí vložky je také příprava na dveřní spínač a zesílená izolace pláště výměníku. Bezpečnost zajišťuje integrovaná vychlazovací smyčka a v balení naleznete dochlazovací a odvzdušňovací ventil.

### **DYNAMIC W 2g 66.50.01P**



obj. kód: **DW2M 01P**

trojité prosklení

pravé otevírání dvířek lze změnit na levé



## Technické parametry

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Výška                                  | 1279 mm     |
| Šířka                                  | 840 mm      |
| Hloubka                                | 519 mm      |
| Výška dvířek                           | 456 mm      |
| Šířka dvířek                           | 619 mm      |
| Hmotnost                               | 300 kg      |
| Regulovatelný výkon                    | 5,8-15,1 kW |
| Regulovatelný výkon teplovod. výměníku | 4,3-11,3 kW |
| Průměr kouřovodu                       | 180 mm      |
| Průměr kouřového hrdla                 | 180 mm      |
| Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)      | 150 mm      |
| Provozní tah                           | 11 Pa       |
| Účinnost                               | 88,0 %      |
| Průměrná spotřeba dřeva                | 3,1 kg/h    |
| A+                                     |             |

## Příslušenství

RÁMEK DW2M RAM03 krycí, polohluboký  
RÁMEK DW2M RAM04 krycí, polohluboký  
RÁMEK DW2M RAM06 krycí  
REVIZNÍ DVÍŘKA (DVERE REV 02)  
SET TRANSPORTNÍCH MADEL  
STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500  
STAVĚCÍ NOHY prodloužené

## Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku  
Návod k obsluze  
Prohlášení o vlastnostech  
Stavební připravenost  
Stavební připravenost - sestavy vytápění  
Technická dokumentace  
Technický list  
Záruční list  
Stáhněte si katalog!