Romotop®

## Krbové vložky DYNAMIC S DVOJITÝM / TROJITÝM PROSKLENÍM A TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM

**Teplovodní krbové vložky DYNAMIC s dvojitým a trojitým prosklením se stanou plnohodnotným centrálním zdrojem tepla. Získejte přidanou hodnotu v podobě tepla a teplé vody pro Váš domov.**

Krbové vložky DYNAMIC jsou vhodné pro nízkoenergetické domy díky dvojitému a trojitému prosklení. Rám dveří je vyroben ze speciálního tuhého válcovaného profilu. Speciální patentovaná konstrukce teplovodního výměníku TRIPLE PASS zvýší účinnost vložky až o 10 %. Objem výměníku je 71 l. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu a jsou určeny jak pro akumulační, tak i pro konvekční provoz. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami, dno je podloženo izolačními deskami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Součástí vložky je také příprava na dveřní spínač a zesílená izolace pláště výměníku. Bezpečnost zajišťuje integrovaná vychlazovací smyčka a v balení naleznete dochlazovací a odvzdušňovací ventil.

### DYNAMIC W 2g 66.50.01

obj. kód: **DW2M 01**

dvojité prosklení

pravé otevírání dvířek lze změnit na levé

ecodesign READY TRIPLE PASS

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Výška | 1279 mm |
| Šířka | 824 mm |
| Hloubka | 494 mm |
| Výška dvířek | 456 mm |
| Šířka dvířek | 619 mm |
| Hmotnost | 292 kg |
| Regulovatelný výkon | 5,9-15,2 kW |
| Regulovatelný výkon teplovod. výměníku | 4,1-10,7 kW |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |
| Průměr kouřového hrdla | 180 mm |
| Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) | 150 mm |
| Provozní tah | 12 Pa |
| Účinnost | 89,0 % |
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,1 kg/h |
| A+ | |

## Příslušenství

RÁMEK DW2M RAM03 krycí, polohluboký

RÁMEK DW2M RAM04 krycí, polohluboký

RÁMEK DW2M RAM06 krycí

REVIZNÍ DVÍŘKA (DVERE REV 02)

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

## Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítek a informační list výrobku

Energetický štítek (EU 2015/1186)

Návod k instalaci

Prohlášení o shodě ES

Prohlášení o vlastnostech

Stavební připravenost

Stavební připravenost - sestavy vytápění

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!