

Krbové vložky **DYNAMIC** S DVOJITÝM / TROJITÝM PROSKLENÍM A ZADNÍM PŘIKLÁDÁNÍM

Krbové vložky **DYNAMIC** s dvojitým a trojitým prosklením a zadním přikládáním splňují všechny požadavky moderních staveb. Přikládejte z jiné místnosti a získejte tak maximální uživatelský komfort.

Krbové vložky **DYNAMIC** jsou vhodné pro nízkoenergetické domy díky dvojitému a trojitému prosklení. Zadní přikládací dvířka zajistí pohodlné vkládání dřeva do komory. Sklo dvířek je designově potišťeno. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu a jsou určeny jak pro akumulční, tak i pro konvekční provoz. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční akumulční sadu a horní akumulční prstence **MAMMOTH**, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h. Inovativní systém vedení spalin **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky.

DYNAMIC B2G 66.50.01N



obj. kód: **DB2M 01N**

dvojité prosklení

pravé otevírání dvířek lze změnit na levé u předních i zadních dvířek

max. 2 boční akumulční sady

Krbová vložka je dodávána bez komponent odkouření. Ty si zákazník dokupuje zvlášť jako příslušenství podle zamýšleného použití.



Technické parametry

Výška	1015 mm
Šířka	720 mm
Hloubka	549 mm
Výška dvířek	456 mm
Šířka dvířek	619 mm
Hmotnost	188 kg
Regulovatelný výkon	3,9-10,1 kW
Průměr kouřovodu	150-200 mm
Průměr kouřového hrdla	180 / 200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	10 Pa
Účinnost	85,0 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,2 kg/h
A+	

Příslušenství

Akumulační prstenec ROMOTOP MAMMOTH
AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro křbové vložky
AKUMULAČNÍ SADA PRSTENCŮ ROMOTOP MAMMOTH - 6 ks (AKKUM KV 01B)
AKUMULAČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP MAMMOTH
KONVEKČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP
LITINOVÁ PŘÍRUBA 200
ODNÍMATELNÁ KLIKA
OTOČNÁ LITINOVÁ KOPULE S KOLENEM 180
RÁMEK D2M RAM04N krycí polohluboký
RÁMEK D2M RAM06N krycí
SADA AKUMULACE ROMOTOP MAMMOTH pro konvekční výměník ROMOTOP
SET TRANSPORTNÍCH MADEL
STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500
STAVĚCÍ NOHY prodloužené
TECHNICKÝ RÁMEK (KV 025WBRAM01)

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítek a informační list výrobku

Energetický štítek (EU 2015/1186)

Návod k obsluze

Prohlášení o shodě ES

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Záruční list

Stáhněte si katalog!