

Krbové vložky **DYNAMIC** S DVOJITÝM / TROJITÝM PROSKLENÍM A ZADNÍM PŘIKLÁDÁNÍM

Krbové vložky **DYNAMIC** s dvojitým a trojitým prosklením a zadním přikládáním splňují všechny požadavky moderních staveb. Přikládejte z jiné místnosti a získejte tak maximální uživatelský komfort.

Krbové vložky **DYNAMIC** jsou vhodné pro nízkoenergetické domy díky dvojitému a trojitému prosklení. Zadní přikládací dvířka zajistí pohodlné vkládání dřeva do komory. Sklo dvířek je designově potíštěno. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu a jsou určeny jak pro akumulční, tak i pro konvekční provoz. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční akumulční sadu a horní akumulční prstence **MAMMOTH**, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h. Inovativní systém vedení spalin **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky.

DYNAMIC B2G 66.50.13N



obj. kód: **DB2M 13N**

trojité prosklení

pravé otevírání dvířek lze změnit na levé u předních i zadních dvířek

max. 2 boční akumulční sady



Technické parametry

Výška	1091 mm
Šířka	720 mm
Hloubka	464 mm
Výška dvířek	456 mm
Šířka dvířek	619 mm
Hmotnost	175 kg
Regulovatelný výkon	2,4-6,2 kW
Průměr kouřovodu	150-200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	10 Pa
Účinnost	84,6 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,3 kg/h
A+	

Příslušenství

Akumulační prstenec ROMOTOP MAMMOTH

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro křbové vložky

AKUMULAČNÍ SADA PRSTENCŮ ROMOTOP MAMMOTH - 6 ks (AKKUM KV 01B)

AKUMULAČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP MAMMOTH

KONVEKČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP

ODNÍMATELNÁ KLIKA

RÁMEK D2M RAM04N krycí polohluboký

RÁMEK D2M RAM06N krycí

REDUKCE 200/180 mm

SADA AKUMULACE ROMOTOP MAMMOTH pro konvekční výměník ROMOTOP

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

TECHNICKÝ RÁMEK (KV 025WBRAM01)

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítek a informační list výrobku

Energetický štítek (EU 2015/1186)

Návod k obsluze

Prohlášení o shodě ES

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Záruční list

Stáhněte si katalog!