

Krbové vložky **DYNAMIC** S DVOJITÝM / TROJITÝM PROSKLENÍM A ZADNÍM PŘIKLÁDÁNÍM

Krbové vložky **DYNAMIC** s dvojitým a trojitým prosklením a zadním příkládáním splňují všechny požadavky moderních staveb. Příkládejte z jiné místnosti a získáte tak maximální uživatelský komfort.

Krbové vložky **DYNAMIC** jsou vhodné pro nízkoenergetické domy díky dvojitému a trojitému prosklení. Zadní příkládací dvířka zajistí pohodlné vkládání dřeva do komory. Sklo dvířek je designově potištěno. Právě otevírání dvířek lze změnit na levé otevírání dvířek. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu a jsou určeny jak pro akumulční, tak i pro konvekční provoz. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční akumulční sadu a horní akumulční prstence **MAMMOTH**, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h. Inovativní systém vedení spalin **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky.

DYNAMIC B2G 66.50.01

plech



obj. kód: **DB2M 01**

dvojité prosklení

max. 2 boční akumulční sady



Technické parametry

Výška	1003 mm
Šířka	720 mm
Hloubka	543 mm
Výška dvířek	467 mm
Šířka dvířek	624 mm
Hmotnost	220 kg
Regulovatelný výkon	3,9-10,1 kW
Průměr kouřovodu	150-200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	10 Pa
Účinnost	85,0 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,2 kg/h
A+	

Příslušenství

Akumulační prstenec ROMOTOP MAMMOTH
AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro křbové vložky
AKUMULAČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP MAMMOTH
AUTOMATICKÁ REGULACE ROMOTOP DIRECT
KONVEKČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP
ODNÍMATELNÁ KLIKA
OTOČNÁ KOPULE S KOLENEM 180
OTOČNÁ KOPULE S KOLENEM 200
RÁMEK D2M RAM03 3S-60
RÁMEK D2M RAM04 4S-60
RÁMEK D2M RAM05 3S-25
RÁMEK D2M RAM06 4S-25
REDUKCE 200/180 mm
SADA AKUMULACE ROMOTOP MAMMOTH pro konvekční výměník ROMOTOP
SET TRANSPORTNÍCH MADEL
STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500
STAVĚCÍ NOHY prodloužené
TECHNICKÝ RÁMEK (KV 025WBRAM01)

Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!