

## Krbové vložky **DYNAMIC** S DVOJITÝM / TROJITÝM PROSKLENÍM A ZADNÍM PŘIKLÁDÁNÍM

Krbové vložky **DYNAMIC** s dvojitým a trojitým prosklením a zadním příkládáním splňují všechny požadavky moderních staveb. Přikládejte z jiné místnosti a získáte tak maximální uživatelský komfort.

Krbové vložky **DYNAMIC** jsou vhodné pro nízkoenergetické domy díky dvojitému a trojitému prosklení. Zadní příkládací dvířka zajistí pohodlné vkládání dřeva do komory. Sklo dvířek je designově potištěno. Pravé otevírání dvířek lze změnit na levé otevírání dvířek. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu a jsou určeny jak pro akumulční, tak i pro konvekční provoz. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční akumulční sadu a horní akumulční prstence **MAMMOTH**, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h. Inovativní systém vedení spalin **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky.

### **DYNAMIC B2G 35.46.01**

plech



obj. kód: **DB2K 01**

dvojité prosklení

max. 2 boční akumulční sady

bez systému **DOUBLE SPIN**



## Technické parametry

Výška	990 mm
Šířka	514 mm
Hloubka	492 mm
Výška dvířek	426 mm
Šířka dvířek	305 mm
Hmotnost	145 kg
Regulovatelný výkon	2,0-6,0 kW
Průměr kouřovodu	150-200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	80,3 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,1 kg/h
A+	

## Příslušenství

Akumulační prstenec ROMOTOP MAMMOTH  
AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro křbové vložky  
AKUMULAČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP MAMMOTH  
KONVEKČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP  
ODNÍMATELNÁ KLIKA  
RÁMEK D2K RAM03 3S polohluboký  
RÁMEK D2K RAM04 4S polohluboký  
RÁMEK D2K RAM06 4S  
REDUKCE 200/180 mm  
SADA AKUMULACE ROMOTOP MAMMOTH pro konvekční výměník ROMOTOP  
STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500  
STAVĚCÍ NOHY prodloužené  
TECHNICKÝ RÁMEK DB2K RAM01 4S

## Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku  
Prohlášení o vlastnostech  
Technická dokumentace  
Technický list  
Všeobecný návod  
Záruční list  
Stáhněte si katalog!