

Krbové vložky **DYNAMIC** S DVOJITÝM / TROJITÝM PROSKLENÍM

Krbové vložky DYNAMIC s dvojitým a trojitým prosklením jsou ideální volbou pro nízkoenergetické domy. Prvotřídní materiály ve spojení s propracovanou konstrukcí nabízí dokonalé topidlo pro dlouhé zimní večery.

Krbové vložky DYNAMIC jsou vhodné pro nízkoenergetické domy díky dvojitému a trojitému prosklení. Sklo dvířek je designově potištěno. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu a jsou určeny jak pro akumulční, tak pro konvekční provoz. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční akumulční sadu a horní akumulční prstence MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky.

DYNAMIC 2G 44.55.01N

plech



obj. kód: **D2L 01N**

dvojité prosklení

pravé otevírání dvířek lze změnit na levé

max. 2 boční akumulční sady

Krbová vložka je dodávána bez komponent odkouření. Ty si zákazník dokupuje zvlášť jako příslušenství podle zamýšleného použití.



Technické parametry

Výška	1065 mm
Šířka	500 mm
Hloubka	482 mm
Výška dvířek	503 mm
Šířka dvířek	401 mm
Hmotnost	134 kg
Regulovatelný výkon	3,5-9,1 kW
Průměr kouřovodu	150-200 mm
Průměr kouřového hrdla	180 / 200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	85,1 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,1 kg/h
A+	

Příslušenství

Akumulační prstenec ROMOTOP MAMMOTH
AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro křbové vložky
AKUMULAČNÍ SADA PRSTENCŮ ROMOTOP MAMMOTH - 6 ks (AKKUM KV 01B)
AKUMULAČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP MAMMOTH
KONVEKČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP
LITINOVÁ PŘÍRUBA 200
ODNÍMATELNÁ KLIKA
OTOČNÁ LITINOVÁ KOPULE S KOLENEM 180
RÁMEK D2L RAM04N krycí polohluboký
RÁMEK D2L RAM06N krycí
SADA AKUMULACE ROMOTOP MAMMOTH pro konvekční výměník ROMOTOP
SET TRANSPORTNÍCH MADEL
STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500
STAVĚCÍ NOHY prodloužené

Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku
Návod k obsluze
Prohlášení o vlastnostech
Technická dokumentace
Technický list
Záruční list
Stáhněte si katalog!