

## Krbové vložky **HEAT PRŮHLEDOVÉ**

**Propojení dvou prostorů nebylo nikdy tak jednoduché a elegantní pomocí průhledové krbové vložky HEAT. Užijte si živý oheň, který dokonale navodí příjemnou atmosféru v různých částech domova.**

Krbové vložky HEAT mají velkoformátové designově potištěné sklo pro jedinečný požitek z ohně. Díky průhledové konstrukci lze přikládat dřevo z obou stran. O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se postará nejnovější systém pojezdů SILENT LIFT. Spalovací komora je vyložena šamotem a ve standardu je topeniště bezroštové. Na přání zákazníka lze změnit na roštové. Vložky jsou určeny pro konvekční provoz. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulaci sady MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

### **HEAT T 3g L 88.50.01**

plech



obj. kód: **HT3LF 01**

s výsuvnými dvířky

systém SILENT LIFT



## Technické parametry

Výška	1426 mm
Šířka	1186 mm
Hloubka	585 mm
Výška dvířek	466 mm
Šířka dvířek	851 mm
Hmotnost	335 kg
Regulovatelný výkon	5,8-15,1 kW
Průměr kouřovodu	200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	11 Pa
Účinnost	80,5 %
Průměrná spotřeba dřeva	3,2 kg/h
A+	

## Příslušenství

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 200 mm

RÁM H3LF RAM13 nosný

RÁM H3LF RAM14 nosný

RÁM H3LF RAM15 nosný podpůrný

RÁMEK H3LF RAM11 krycí

RÁMEK H3LF RAM12 krycí

SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

## Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Návod k obsluze

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Záruční list

Stáhněte si katalog!