

## Krbové vložky **HEAT** ROHOVÉ S OTEVÍRÁNÍM DVÍŘEK DO STRANY A OHÝBANÝM / DĚLENÝM SKLEM

Rohové krbové vložky **HEAT** s otevíráním dvířek do strany jsou působivým doplňkem interiéru v moderním stylu. Nechte se podmanit příjemným teplem, které zútulní každý domov a dodá mu nadčasový design a osobitou atmosféru.

Krbové vložky **HEAT** jsou určeny pro konvekční i akumulaci provoz za použití odvětrávacích mřížek. Rohové sklo (levé, pravé) vložky může být ohýbané nebo dělené (ze dvou částí). Rám dveří je vyroben ze speciálního tuhého válcovaného profilu. Sklo dvířek je designově potíštěné. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční akumulaci sadu a horní akumulaci prstence **MAMMOTH**, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h. Inovativní systém vedení spalin **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky.

### **HEAT R/L 2g S 70.44.33.13(23)**



Ohýbané sklo - pravé provedení - obj. kód: **HR2SX 13**

Ohýbané sklo - levé provedení - obj. kód: **HL2SX 13**

Dělené sklo - pravé provedení - obj. kód: **HR2SX 23**

Dělené sklo - levé provedení - obj. kód: **HL2SX 23**

určena i pro nízkoenergetické domy

max. 2 boční akumulaci sady



## Technické parametry

Výška	983 mm
Šířka	700 mm
Hloubka	375 mm
Výška dvířek	407 mm
Šířka dvířek	677 mm
Hloubka dvířek	307 mm
Hmotnost	128 kg
Regulovatelný výkon	3,5-9,1 kW
Průměr kouřovodu	150-180 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	86,6 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,0 kg/h
A+	

## Příslušenství

AIRBOX 02

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 150 mm

ODNÍMATELNÁ KLIKA

RÁMEK HR2SX RAM04 4S univerzální, polohluboký

RÁMEK HR2SX RAM06 4S univerzální, mělký

STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

STAVĚCÍ NOHY standardní

## Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Návod k obsluze

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Záruční list

Stáhněte si katalog!