

Krbové vložky **HEAT** ROHOVÉ S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DĚLENÝM SKLEM

Velké prosklení krbových vložek HEAT poskytuje příjemný pohled na oheň ze všech míst Vašeho interiéru. Výsuvná dvířka jsou komfortním prvkem a patří k modernímu designu této řady.

Rohové sklo (levé, pravé) vložky je dělené (ze dvou částí). O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se stará nejnovější systém pojezdů SILENT LIFT. Spalovací komora je vyložena žáruvzdorným materiálem IGNITON, ve standardu je topeniště tzv. bezroštové. Na přání zákazníka lze změnit na variantu s roštem. Krbové vložky jsou určeny pro konvekční provoz. Inovativní systém vedení spalín DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Krbové vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Pro co nejúčinnější hoření je do komory přiváděn terciární vzduch. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulční sady MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

HEAT R/L 3G L 65.51.40.24



Dělené sklo - pravé provedení - obj. kód: **HR3LG 24**

Dělené sklo - levé provedení - obj. kód: **HL3LG 24**

max. 2 boční akumulční sady

ecodesign
READY



Technické parametry

Výška	1357 mm
Šířka	876 mm
Hloubka	626 mm
Výška dvířek	470 mm
Šířka dvířek	650 mm
Hloubka dvířek	400 mm
Hmotnost	247 kg
Regulovatelný výkon	3,5-9,0 kW
Průměr kouřovodu	180-250 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	84,8 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,9 kg/h
A+	

Příslušenství

AIRBOX 02

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 200 mm

KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ (HL2LG KON 01)

KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ (HR2LG KON 01)

RÁM HL3LG RAM15 nosný, podpůrný

RÁM HR3LG RAM13 nosný, univerzální

RÁM HR3LG RAM14 nosný, univerzální

RÁM HR3LG RAM15 nosný, podpůrný

RÁMEK HL3LG RAM11 krycí

RÁMEK HL3LG RAM12 krycí

RÁMEK HR3LG RAM11 krycí

RÁMEK HR3LG RAM12 krycí

SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 04)

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

Ke stažení

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)

[Energetický štítek a informační list výrobku](#)

[Energetický štítek \(EU 2015/1186\)](#)

[Návod k instalaci](#)

[Prohlášení o shodě ES](#)

[Prohlášení o vlastnostech](#)

[Technická dokumentace](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Záruční list](#)

[Stáhněte si katalog!](#)