

## Krbové vložky **HEAT** ROVNÉ S OTEVÍRÁNÍM DVÍŘEK DO STRANY

Jednoduchý tvar a propracovaná konstrukce krbové vložky **HEAT** s otevíráním dvířek do strany nabídne různorodé využití. Dopřejte si jedinečné chvíle strávené v teple rodinného kruhu a objevte krásu živého ohně.

Krbové vložky **HEAT** jsou určeny pro konvekční i akumulční provoz za použití odvětrávacích mřížek. Rám dveří je vyroben ze speciálního tuhého válcovaného profilu. Sklo dvířek je designově potišťené. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční akumulční sadu a horní akumulční prstence MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h. Inovativní systém vedení spalin **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky.

### HEAT 2g 59.50.01



obj. kód: **H2N 01**

max. 2 boční akumulční sady



## Technické parametry

Výška	1003 mm
Šířka	589 mm
Hloubka	490 mm
Výška dvířek	467 mm
Šířka dvířek	554 mm
Hmotnost	148 kg
Regulovatelný výkon	3,3-8,4 kW
Průměr kouřovodu	150-180 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	11 Pa
Účinnost	85,3 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,9 kg/h
A+	

## Příslušenství

AIRBOX 02

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 150 mm

ODNÍMATELNÁ KLIKA

RÁMEK H2N RAM04 krycí polohluboký 4S

RÁMEK H2N RAM06 4S

STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

STAVĚCÍ NOHY standardní

## Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Návod k obsluze

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Záruční list

Stáhněte si katalog!