

Krbové vložky **HEAT ROVNÉ S OTEVÍRÁNÍM DVÍŘEK DO STRANY**

Jednoduchý tvar a propracovaná konstrukce krbové vložky **HEAT s otevíráním dvířek do strany** nabídne různorodé využití. Dopřejte si jedinečné chvíle strávené v teple rodinného kruhu a objevte krásu živého ohně.

Krbové vložky HEAT jsou určeny pro konvekční i akumulační provoz za použití odvětrávacích mřížek. Rám dveří je vyroben ze speciálního tuhého válcovaného profilu. Sklo dvířek je designově potištěné. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční akumulační sadu a horní akumulační prstence MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky.

HEAT 2g 59.44.13

plech



obj. kód: **H2T 13**

určena i pro nízkoenergetické domy

max. 2 boční akumulační sady



Technické parametry

Výška	882 mm
Šířka	592 mm
Hloubka	370 mm
Výška dvířek	407 mm
Šířka dvířek	554 mm
Hmotnost	117 kg
Regulovatelný výkon	2,4-7,0 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Provozní tah	10 Pa
Účinnost	83,6 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,3 kg/h
A+	

Příslušenství

AIRBOX 01

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 150 mm

ODNÍMATELNÁ KLIKA

RÁMEK H2T RAM04 krycí polohluboký 4S

RÁMEK H2T RAM06 4S

STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

STAVĚCÍ NOHY standardní

Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!