

Krbové vložky **HEAT** S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM

Trendem v centrálním vytápění jsou krbové vložky HEAT s teplovodním výměníkem. Silný a výkonný výměník nalezne uplatnění v různých typech objektů a nabídne dlouho trvající příjemné teplo.

Krbové vložky HEAT s teplovodním výměníkem disponují speciální patentovanou konstrukcí teplovodního výměníku TRIPLE PASS, která zvýší účinnost vložky až o 10 %. Rám dveří je vyroben ze speciálního tuhého válcovaného profilu. Vložky jsou vybaveny systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu a jsou určeny pro konvekční provoz. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Bezpečnost zajišťuje integrovaná vychlazovací smyčka a v balení naleznete odvzdušňovací ventil. Uživatelský komfort zaručí čistící otvor pro jednoduché vyčištění výměníku.

HEAT W 2g 70.50.01



obj. kód: **HW2Z 01**

objem výměníku 61 l

Technické parametry

Výška	1208 mm
Šířka	800 mm
Hloubka	502 mm
Výška dvířek	467 mm
Šířka dvířek	664 mm
Hmotnost	239 kg
Regulovatelný výkon	7,3-18,9 kW
Regulovatelný výkon teplovod. výměníku	5,2-13,4 kW
Průměr kouřovodu	180 mm
Průměr kouřového hrdla	180 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	89,1 %
Průměrná spotřeba dřeva	4,0 kg/h
A+	

Příslušenství

AIRBOX 02

KRYT S IZOLACÍ

ODNÍMATELNÁ KLIKA

RÁMEK H2Z RAM04 krycí polohluboký 4S

RÁMEK H2Z RAM06 4S

STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

STAVĚCÍ NOHY standardní

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítek a informační list výrobku

Energetický štítek (EU 2015/1186)

Návod k instalaci

Prohlášení o shodě ES

Prohlášení o vlastnostech

Stavební připravenost

Stavební připravenost - sestavy vytápění

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!