

Krbové vložky **HEAT** TŘÍSTRANNÉ S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DĚLENÝM SKLEM

Čistá pravouhlá geometrie skla dvířek je určujícím prvkem celého designu krbových vložek **HEAT** s třístranným sklem a výsuvnými dvířky. Díky velkorysému prosklení si dokonale užijete hru živého ohně.

Krbové vložky **HEAT** mají velkoformátové designově potištěné třístranné prosklení pro jedinečný požitek z ohně. O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se postará nejnovější systém pojezdů **SILENT LIFT**. Spalovací komora je vyložena žáruvzdorným materiálem **IGNITON**, ve standardu je topeniště tzv. bezroštové. Na přání zákazníka lze změnit na variantu s roštem. Vložky jsou určeny pro konvekční provoz. Inovativní systém vedení spalin **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Krbové vložky disponují systémem **CPV** – centrální přívod externího vzduchu. Pro co nejúčinnější průběh spalování je do komory přiveden terciární vzduch. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulaci sady **MAMMOTH**, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

HEAT C 3G L 80.52.31.24



Dělené sklo - obj. kód: **HC3LJ 24**

systém **DOUBLE SPIN**

max. 1 boční akumulaci sada

Lze objednat provedení **HEAT C 3G L 80.52.31.24 K1** s namontovanou nosnou konstrukcí - obj. kód: **HC3LJ 24 K1**, nosnou konstrukci nelze objednat samostatně!

Technické parametry

Výška	1342 mm
Šířka	957 mm
Hloubka	560 mm
Výška dvířek	468 mm
Šířka dvířek	804 mm
Hloubka dvířek	305 mm
Hmotnost	244 kg
Regulovatelný výkon	5,0-12,9 kW
Průměr kouřovodu	150-200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	80,4 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,8 kg/h

A

Příslušenství

AIRBOX 02

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 200 mm

KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ (HC2LJ KON01)

NOSNÁ KONSTRUKCE pro krbovou vložku HEAT C 3G L 80.52.31.24

RÁM HC3LJ RAM13 nosný

RÁM HC3LJ RAM14 nosný

RÁM HC3LJ RAM15 nosný podpůrný

RÁMEK HC3LJ RAM11 krycí

RÁMEK HC3LJ RAM12 krycí

SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 04)

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

Ke stažení

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)

[Energetický štítek a informační list výrobku](#)

[Energetický štítek \(EU 2015/1186\)](#)

[Návod k instalaci](#)

[Prohlášení o shodě ES](#)

[Prohlášení o vlastnostech](#)

[Technická dokumentace](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Záruční list](#)

[Stáhněte si katalog!](#)