

Krbové vložky **HEAT** TŘÍSTRANNÉ S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DĚLENÝM SKLEM

Čistá pravoúhlá geometrie skla dvířek je určujícím prvkem celého designu krbových vložek **HEAT** s třístranným sklem a výsuvnými dvířky. Díky velkorysému prosklení si dokonale užijete hru živého ohně.

Krbové vložky **HEAT** mají velkoformátové designově potištěné třístranné prosklení pro jedinečný požitek z ohně. O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se postará nejnovější systém pojezdů **SILENT LIFT**. Spalovací komora je vyložena žáruvzdorným materiálem **IGNITON**, ve standardu je topeniště tzv. bezroštové. Na přání zákazníka lze změnit na variantu s roštem. Vložky jsou určeny pro konvekční provoz. Inovativní systém vedení spalin **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Krbové vložky disponují systémem **CPV** – centrální přívod externího vzduchu. Pro co nejúčinnější průběh spalování je do komory přiveden terciární vzduch. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulaci sady **MAMMOTH**, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

HEAT U 3G L 50.52.70.24



Dělené sklo - obj. kód: **HU3LF 24**

bez systému **DOUBLE SPIN**

Lze objednat provedení **HEAT U 3G L 50.52.70.24 K1** s namontovanou nosnou konstrukcí - obj. kód: **HU3LF 24 K1**, **nosnou konstrukci nelze objednat samostatně!**

Technické parametry

Výška	1382 mm
Šířka	582 mm
Hloubka	950 mm
Výška dvířek	468 mm
Šířka dvířek	502 mm
Hloubka dvířek	696 mm
Hmotnost	284 kg
Regulovatelný výkon	5,0-13,0 kW
Průměr kouřovodu	200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Výška osy zadního vývodu	1167 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	82,7 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,8 kg/h
A+	

Příslušenství

AIRBOX 02

KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ (HU3LF KON01)

NOSNÁ KONSTRUKCE pro krbovou vložku HEAT U 3G L 50.52.70.24

RÁM HU3LF RAM13 nosný

RÁM HU3LF RAM14 nosný

RÁMEK HU3LF RAM11 krycí

RÁMEK HU3LF RAM12 krycí

SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 04)

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

Ke stažení

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)

[Energetický štítek a informační list výrobku](#)

[Energetický štítek \(EU 2015/1186\)](#)

[Návod k instalaci](#)

[Prohlášení o shodě ES](#)

[Prohlášení o vlastnostech](#)

[Technická dokumentace](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Záruční list](#)

[Stáhněte si katalog!](#)