

Krbové vložky **HEAT** TŘÍSTRANNÉ S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A OHÝBANÝM / DĚLENÝM SKLEM

Čistá pravouhlá geometrie skla dvířek je určujícím prvkem celého designu krbových vložek **HEAT** s třístranným prosklením a výsuvnými dvířky. Díky velkorysému prosklení si dokonale užijete hru živého ohně.

Krbové vložky **HEAT** mají velkoformátové designově potištěné třístranné prosklení pro jedinečný požitek z ohně. Třístranné sklo vložky může být ohýbané nebo dělené (ze tří částí). O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se postará nejnovější systém pojezdů **SILENT LIFT**. Spalovací komora je vyložena šamotem a ve standardu je topeniště bezroštové. Na přání zákazníka lze změnit na roštové. Vložky jsou určeny pro konvekční provoz. Inovativní systém vedení spalin **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Vložky disponují systémem **CPV** – centrální přívod externího vzduchu. Pro co nejučinnější hoření je do komory přiveden terciární vzduch. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulční sady **MAMMOTH**, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

HEAT C 3g L 80.52.31.01(21)

plech



Ohýbané sklo - obj. kód: **HC3LJ 01**

Dělené sklo - obj. kód: **HC3LJ 21**

system **DOUBLE SPIN**

max. 1 boční akumulční sada

Lze objednat provedení **HEAT C 3g L 80.52.31.01 K1** (**HEAT C 3g L 80.52.31.21 K1**) s namontovanou nosnou konstrukcí - obj. kód: **HC3LJ 01 K1** (**HC3LJ 21 K1**), *nosnou konstrukci nelze objednat samostatně!*



Technické parametry

Výška	1342 mm
Šířka	957 mm
Hloubka	560 mm
Výška dvířek	468 mm
Šířka dvířek	804 mm
Hloubka dvířek	305 mm
Hmotnost	245 kg
Regulovatelný výkon	5,0-12,9 kW
Průměr kouřovodu	150-200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	11 Pa
Účinnost	80,4 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,8 kg/h
A+	

Příslušenství

AIRBOX 02

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 200 mm

KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ pro krbovou vložku HEAT C 3g L 80.52.31.01(21)

NOSNÁ KONSTRUKCE pro krbovou vložku HEAT C 3g L 80.52.31.01(21)

RÁM HC3LJ RAM13 nosný

RÁM HC3LJ RAM14 nosný

RÁM HC3LJ RAM15 nosný podpůrný

RÁMEK HC3LJ RAM11 krycí

RÁMEK HC3LJ RAM12 krycí

SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Návod k obsluze

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Záruční list

Stáhněte si katalog!