

## Krbové vložky **HEAT** TŘÍSTRANNÉ S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A OHÝBANÝM / DĚLENÝM SKLEM

Čistá pravouhlá geometrie skla dvířek je určujícím prvkem celého designu krbových vložek **HEAT** s třístranným prosklením a výsuvnými dvířky. Díky velkorysému prosklení si dokonale užijete hru živého ohně.

Krbové vložky **HEAT** mají velkoformátové designově potištěné třístranné prosklení pro jedinečný požitek z ohně. Třístranné sklo vložky může být ohýbané nebo dělené (ze tří částí). O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se postará nejnovější systém pojezdů **SILENT LIFT**. Spalovací komora je vyložena šamotem a ve standardu je topeniště bezroštové. Na přání zákazníka lze změnit na roštové. Vložky jsou určeny pro konvekční provoz. Inovativní systém vedení spalin **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Vložky disponují systémem **CPV** - centrální přívod externího vzduchu. Pro co nejučinnější hoření je do komory přiveden terciární vzduch. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulaci sady **MAMMOTH**, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

### HEAT C 2g L 50.52.31.01(21)

plech



Ohýbané sklo - obj. kód: **HC2LE 01**

Dělené sklo - obj. kód: **HC2LE 21**

do vyprodání zásob lze objednat pouze provedení **HC2LE 01**

**provedení 2. generace HC2LE 21, HC2LE 01 K1 a HC2LE 21 K1 již nelze objednat, místo 2. generace objednávejte pouze 3. generaci HC3LE 21, HC3LE 01 K1 a HC3LE 21 K1**

system **DOUBLE SPIN**

max. 1 boční akumulaci sada



## Technické parametry

Výška	1342 mm
Šířka	657 mm
Hloubka	560 mm
Výška dvířek	468 mm
Šířka dvířek	504 mm
Hloubka dvířek	305 mm
Hmotnost	180 kg
Regulovatelný výkon	2,9-7,4 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Provozní tah	10 Pa
Účinnost	82,1 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,6 kg/h
A+	

## Příslušenství

AIRBOX 01

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky (AKKUM KV 06)

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 150 mm

KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ pro krbovou vložku HEAT C 2(3)g L 50.52.31.01(21)

RÁMEK HC2LE RAM01 3S-70

RÁMEK HC2LE RAM02 4S-70

RÁMEK HC2LE RAM03 3S-70 NOSNÝ

RÁMEK HC2LE RAM05 2S-70 NOSNÝ

SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

## Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Návod k obsluze

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Záruční list

Stáhněte si katalog!