

## Krbové vložky **HEAT** TŘÍSTRANNÉ S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A OHÝBANÝM / DĚLENÝM SKLEM

Čistá pravouhlá geometrie skla dvířek je určujícím prvkem celého designu krbových vložek **HEAT** s třístranným prosklením a výsuvnými dvířky. Díky velkorysému prosklení si dokonale užijete hru živého ohně.

Krbové vložky **HEAT** mají velkoformátové designově potištěné třístranné prosklení pro jedinečný požitek z ohně. Třístranné sklo vložky může být ohýbané nebo dělené (ze tří částí). O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se postará nejnovější systém pojezdů **SILENT LIFT**. Spalovací komora je vyložena šamotem a ve standardu je topeniště bezroštové. Na přání zákazníka lze změnit na roštové. Vložky jsou určeny pro konvekční provoz. Inovativní systém vedení spalin **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Vložky disponují systémem **CPV** – centrální přívod externího vzduchu. Pro co nejučinnější hoření je do komory přiveden terciární vzduch. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulční sady **MAMMOTH**, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

### **HEAT C 3g L 65.52.31.01(21)**

plech



Ohýbané sklo - obj. kód: **HC3LH 01**

Dělené sklo - obj. kód: **HC3LH 21**

system **DOUBLE SPIN**

max. 1 boční akumulční sada

Lze objednat provedení **HEAT C 3g L 65.52.31.01 K1** (**HEAT C 3g L 65.52.31.21 K1**) s namontovanou nosnou konstrukcí - obj. kód: **HC3LH 01 K1** (**HC3LH 21 K1**), **nosnou konstrukci nelze objednat samostatně!**



## Technické parametry

Výška	1342 mm
Šířka	807 mm
Hloubka	560 mm
Výška dvířek	468 mm
Šířka dvířek	654 mm
Hloubka dvířek	305 mm
Hmotnost	210 kg
Regulovatelný výkon	3,9-10,1 kW
Průměr kouřovodu	150-200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	11 Pa
Účinnost	82,9 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,2 kg/h
A+	

## Příslušenství

AIRBOX 02

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro křbové vložky

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro křbové vložky s průměrem odkouření 200 mm

KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ pro křbovou vložku HEAT C 3g L 65.52.31.01(21)

NOSNÁ KONSTRUKCE pro křbovou vložku HEAT C 3g L 65.52.31.01(21)

RÁM HC3LH RAM13 nosný

RÁM HC3LH RAM14 nosný

RÁM HC3LH RAM15 nosný podpůrný

RÁMEK HC3LH RAM11 krycí

RÁMEK HC3LH RAM12 krycí

REDUKCE 200/180 mm

SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

## **Ke stažení**

Energetický štítek a informační list výrobku

Návod k obsluze

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Záruční list

Stáhněte si katalog!