

## Krbové vložky **HEAT** TŘÍSTRANNÉ S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A OHÝBANÝM / DĚLENÝM SKLEM

Čistá pravouhlá geometrie skla dvířek je určujícím prvkem celého designu krbových vložek **HEAT** s třístranným prosklením a výsuvnými dvířky. Díky velkorysému prosklení si dokonale užijete hru živého ohně.

Krbové vložky **HEAT** mají velkoformátové designově potištěné třístranné prosklení pro jedinečný požitek z ohně. Třístranné sklo vložky může být ohýbané nebo dělené (ze tří částí). O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se postará nejnovější systém pojezdů **SILENT LIFT**. Spalovací komora je vyložena šamotem a ve standardu je topeniště bezroštové. Na přání zákazníka lze změnit na roštové. Vložky jsou určeny pro konvekční provoz. Inovativní systém vedení spalin **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Vložky disponují systémem **CPV** - centrální přívod externího vzduchu. Pro co nejučinnější hoření je do komory přiveden terciární vzduch. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulční sady **MAMMOTH**, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

### **HEAT U 3g L 50.52.70.21**

plech



Dělené sklo - obj. kód: **HU3LF 21**

bez systému **DOUBLE SPIN**

Lze objednat provedení **HEAT U 3g L 50.52.70.21 K1** s namontovanou nosnou konstrukcí - obj. kód: **HU3LF 21 K1**, nosnou konstrukci nelze objednat samostatně!



## Technické parametry

Výška	1382 mm
Šířka	582 mm
Hloubka	950 mm
Výška dvířek	468 mm
Šířka dvířek	502 mm
Hloubka dvířek	696 mm
Hmotnost	280 kg
Regulovatelný výkon	5,0-13,0 kW
Průměr kouřovodu	200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Výška osy zadního vývodu	1167 mm
Provozní tah	11 Pa
Účinnost	82,7 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,8 kg/h
A+	

## Příslušenství

AIRBOX 02

KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ pro krbovou vložku HEAT U 3g L 50.52.70.21

NOSNÁ KONSTRUKCE pro krbovou vložku HEAT U 3g L 50.52.70.21

RÁM HU3LF RAM13 nosný

RÁM HU3LF RAM14 nosný

RÁMEK HU3LF RAM11 krycí

RÁMEK HU3LF RAM12 krycí

SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

## Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Návod k obsluze

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Záruční list

Stáhněte si katalog!