

Krbové vložky **IMPRESSION** ROHOVÉ S OTEVÍRÁNÍM DVÍŘEK DO STRANY A DĚLENÝM SKLEM

Rohové krbové vložky **IMPRESSION** s otevíráním dvířek do strany jsou navrženy do posledního detailu tak, aby každodenní topení bylo pro Vás příjemným zážitkem. Designově navržené rohové prosklení s drobnými a přitom propracovanými detaily dávají řadě **IMPRESSION** půvab a punc exkluzivity.

Krbové vložky **IMPRESSION** mají nadstandardně vysoké sklo pro luxusní požitek z ohně. Rohové (levé, pravé) prosklení je tvořeno ze dvou částí. Zákazník si může vybrat černou nebo natur barvu spalovací komory s možností změny na roštové topeniště. Vložky jsou určeny pro akumulární i konvekční provoz. Inovativní systém vedení spalin **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Vložka disponuje systémem **CPV** – centrální přívod externího vzduchu, který lze pohodlně napojit pomocí otočného kolene **AIRBOX**. Možnost napojení odvodu spalin z boční nebo horní strany. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulární sady **MAMMOTH**, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

IMPRESSION R/L 2g S 58.60.34.21



Dělené sklo - pravé provedení - obj. kód: **IR2SF 21**
Cena s natur spalovací komorou

Dělené sklo - levé provedení - obj. kód: **IL2SF 21**
Cena s natur spalovací komorou

Dělené sklo - pravé provedení - obj. kód: **IR2SF 21**
Cena s černou spalovací komorou

Dělené sklo - levé provedení - obj. kód: **IL2SF 21**
Cena s černou spalovací komorou

max. 2 boční akumulární sady

nezapomeňte vybrat typ spalovací komory!



Technické parametry

Výška	1324 mm
Šířka	703 mm
Hloubka	487 mm
Výška dvířek	556 mm
Šířka dvířek	583 mm
Hloubka dvířek	339 mm
Hmotnost*	113 kg
Regulovatelný výkon	3,7-9,6 kW
Průměr kouřovodu	150-180 mm
Průměr kouřového hrdla	180 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Výška osy zadního vývodu	1160 mm
Provozní tah	11 Pa
Účinnost	81,6 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,1 kg/h

*hmotnost vložky včetně černé / natur spalovací komory
A+

Příslušenství

AIRBOX 02 IMPRESSION

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky (AKKUM KV 06)

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 180 mm

ODNÍMATELNÁ KLIKA

RÁMEK IR2SF RAM04 krycí, polohluboký, univerzální

RÁMEK IR2SF RAM06 krycí, univerzální

SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

SPALOVACÍ KOMORA IR2LF TOP01 černá

SPALOVACÍ KOMORA IR2LF TOP02 natur

STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Návod k obsluze

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Záruční list

Stáhněte si katalog!