

## Krbové vložky **IMPRESSION** ROHOVÉ S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DĚLENÝM SKLEM

**Citlivě vyvážené proporce, čisté linie a dominantní velkoplošné rohové prosklení vytváří z rohových zvedaček IMPRESSION dokonalý celek. Díky nadčasovému designu perfektně padnou do moderních interiérů.**

Krbové vložky IMPRESSION mají nadstandardně vysoké sklo pro luxusní požitek z ohně. Rohové prosklení (levé, pravé) je tvořeno ze dvou částí. O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se postará nejnovější systém pojezdů SILENT LIFT. Výsuv dvířek je zajištěn pomocí odnímatelné kliky s možností výměny za kliku pevnou. Zákazník si může vybrat černou nebo natur barvu spalovací komory s možností změny na roštové topeniště. Vložky jsou určeny pro akumulční i konvekční provoz. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Vložky disponuje systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu, který lze pohodlně napojit pomocí otočného kolene AIRBOX. Napojení odvodu spalin z boční nebo horní strany. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulční sady MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

### **IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21**

plech



Dělené sklo - pravé provedení - obj. kód: **IR2LG 21**  
Cena s natur spalovací komorou

Dělené sklo - levé provedení - obj. kód: **IL2LG 21**  
Cena s natur spalovací komorou

Dělené sklo - pravé provedení - obj. kód: **IR2LG 21**  
Cena s černou spalovací komorou

Dělené sklo - levé provedení - obj. kód: **IL2LG 21**  
Cena s černou spalovací komorou

max. 3 boční akumulční sady

**nutno objednat spalovací komoru!**



## Technické parametry

Výška	1531 mm
Šířka	943 mm
Hloubka	574 mm
Výška dvířek	556 mm
Šířka dvířek	706 mm
Hloubka dvířek	339 mm
Hmotnost*	293/283 kg
Regulovatelný výkon	5,0-13,0 kW
Průměr kouřovodu	150-200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Výška osy zadního vývodu	1190 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	81,0 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,8 kg/h

\*hmotnost vložky včetně černé / natur spalovací komory

A+

## Příslušenství

AIRBOX 01 IMPRESSION

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky (AKKUM KV 06)

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 200 mm

KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ pro krbové vložky IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21

PEVNÁ KLIKA IMPRESSION

RÁM IL2LG RAM15 nosný, podpůrný

RÁM IR2LG RAM13 nosný, univerzální

RÁM IR2LG RAM14 nosný, univerzální

RÁM IR2LG RAM15 nosný, podpůrný

RÁMEK IL2LG RAM11 krycí

RÁMEK IL2LG RAM12 krycí

RÁMEK IR2LG RAM11 krycí

RÁMEK IR2LG RAM12 krycí

SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

SPALOVACÍ KOMORA IR2LG TOP01 černá

SPALOVACÍ KOMORA IR2LG TOP02 natur

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

ZÁVAŽÍ IMPRESSION

## **Ke stažení**

Energetický štítek a informační list výrobku

Návod k obsluze

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Záruční list

Stáhněte si katalog!