

## Krbové vložky **IMPRESSION** ROVNÉ S OTEVÍRÁNÍM DVÍŘEK DO STRANY A DVOJITÝM PROSKLENÍM

**Krbové vložky IMPRESSION s otevíráním dvířek do strany jsou ideální volbou pro všechny, kteří milují jednoduchý a minimalistický styl perfektně zkombinovaný s prémiovými materiály.**

Krbové vložky IMPRESSION mají nadstandardně vysoké sklo pro luxusní požitek z ohně. Díky dvěma sklům ve speciálním tuhém profilu rámu dveří, mohou být vložky použity v akumulční i konvekční obestavbě. Zákazník si může vybrat černou nebo natur barvu spalovací komory s možností změny na roštové topeniště. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Vložka disponuje systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu, který lze pohodlně napojit pomocí otočného kolene AIRBOX. Napojení odvodu spalin z boční nebo horní strany. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulční sady MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

### IMPRESSION 2g 67.60.01



obj. kód: **I2G 01**

Cena s natur spalovací komorou

obj. kód: **I2G 01**

Cena s černou spalovací komorou

dvojitě prosklené dvířek zaručí tepelný komfort v nízkoenergetických domech

max. 4 boční akumulční sady

nezapomeňte vybrat typ spalovací komory!



## Technické parametry

Výška	1354 mm
Šířka	848 mm
Hloubka	447 mm
Výška dvířek	556 mm
Šířka dvířek	629 mm
Hmotnost*	134 kg
Regulovatelný výkon	4,8-12,6 kW
Průměr kouřovodu	160-180 mm
Průměr kouřového hrdla	180 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Výška osy zadního vývodu	1181 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	80,2 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,8 kg/h

\*hmotnost vložky včetně černé / natur spalovací komory

A

## Příslušenství

AIRBOX 01 IMPRESSION

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky (AKKUM KV 06)

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 180 mm

ODNÍMATELNÁ KLIKA

RÁMEK I2G RAM04 krycí polohluboký

RÁMEK I2G RAM06 krycí

SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

SPALOVACÍ KOMORA I2G TOP01 černá

SPALOVACÍ KOMORA I2G TOP02 natur

STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

## Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Návod k obsluze

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Záruční list

Stáhněte si katalog!