

Krbové vložky **IMPRESSION** ROVNÉ S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DVOJITÝM PROSKLENÍM

Pokud hledáte nejen krásu, ale také funkčnost, jsou pro vás zvedáčky IMPRESSION tím pravým. Doplňte svůj domov o solitér, který bude svým designem vládnout každé místnosti.

Krbové vložky IMPRESSION mají nadstandardně vysoké sklo pro luxusní požitek z ohně. Díky dvěma sklům ve speciální tuhém profilu rámu dveří mohou být vložky použity v akumulční i konvekční obestavbě. O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se postará nejnovější systém pojezdů SILENT LIFT. Výsuv dvířek je zajištěn pomocí odnímatelné kliky s možností výměny za pevnou kliku. Zákazník si může vybrat černou nebo natur barvu spalovací komory s možností změny na roštové topeniště. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Vložka disponuje systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu, který lze pohodlně napojit pomocí otočného kolene AIRBOX. Napojení odvodu spalin z boční nebo horní strany. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulční sady MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

IMPRESSION 2G L 118.60.01



obj. kód: **I2LL 01**

Cena s natur spalovací komorou

obj. kód: **I2LL 01**

Cena s černou spalovací komorou

max. 5 bočních akumulčních sad

nezapomeňte vybrat typ spalovací komory!



Technické parametry

Výška	1538 mm
Šířka	1515 mm
Hloubka	529 mm
Výška dvířek	559 mm
Šířka dvířek	1141 mm
Hmotnost*	282 kg
Regulovatelný výkon	8,1-20,9 kW
Průměr kouřovodu	200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Výška osy zadního vývodu	1190 mm
Provozní tah	10 Pa
Účinnost	80,2 %
Průměrná spotřeba dřeva	4,6 kg/h

*hmotnost vložky včetně černé / natur spalovací komory

A

Příslušenství

AIRBOX 01 IMPRESSION

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro křbové vložky (AKKUM KV 06)

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro křbové vložky s průměrem odkouření 200 mm

KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ pro křbovou vložku IMPRESSION 2G L 118.60.01

PEVNÁ KLIKA IMPRESSION

RÁM I2LL RAM13 nosný

RÁM I2LL RAM14 nosný

RÁM I2LL RAM15 nosný podpůrný

RÁMEK I2LL RAM11 krycí

RÁMEK I2LL RAM12 krycí

SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

SPALOVACÍ KOMORA I2LL TOP01 černá

SPALOVACÍ KOMORA I2LL TOP02 natur

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

ZÁVAŽÍ IMPRESSION

Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Návod k obsluze

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Záruční list

Stáhněte si katalog!